Équipements routiers et de circulation · Plaques de roulage / Plaques de protection des sols

Plaque de roulage / Plaque de sol en acier Épaisseur 20mm

La plaque de roulage en acier, également appelée plaque de sol ou plaque de franchissement, est conçue pour permettre le passage sûr et stable des engins de chantier et de travaux publics sur un sol irrégulier ou des...



L'ESSENTIEL

Dimensions	1,25 m x 2,00 m, 1,25 m x 2,50 m, 1,25 m x 3,00 m, 1,50 m x 2,00 m etc.
Épaisseur	20 mm
Poids	392,5–942 kg







- Franchissement sûr – permet de passer au-dessus des obstacles et des irrégularités
- Version robuste – conçue pour les travaux de construction et de génie civil
- Manipulation efficace – quatre trous de levage pour le transport à la grue
- Protection du sol – réduit le risque de tassements et de dommages
- Dimensionnée pour des charges élevées et une utilisation quotidienne dans des environnements exigeants

DESCRIPTION

La plaque de roulage en acier, également appelée plaque de sol ou plaque de franchissement, est conçue pour permettre le passage sûr et stable des engins de chantier et de travaux publics sur un sol irrégulier ou des obstacles temporaires. Elle s'utilise sur les chantiers de construction et lors de travaux routiers, au niveau des tranchées, des passages de câbles et des fossés, ainsi que dans les zones de travaux où le sol doit être protégé et la circulation maintenue. Cette plaque est un outil indispensable pour les projets nécessitant des solutions temporaires afin de garantir l'accessibilité, la sécurité et un déroulement efficace des travaux.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Chantiers de construction
- Travaux routiers

VARIANTES

Réf.	Dimensions	Poids
20261220	1,25 m x 2,00 m	392,5 kg
20261520	1,50 m x 2,00 m	471 kg
20261225	1,25 m x 2,50 m	490,6 kg
20261230	1,25 m x 3,00 m	588,8 kg
20261525	1,50 m x 2,50 m	588,8 kg
20262020	2,00 m x 2,00 m	628 kg
20261530	1,50 m x 3,00 m	706,5 kg
20262025	2,00 m x 2,50 m	785 kg
20262030	2,00 m x 3,00 m	942 kg

Toutes les variantes : Épaisseur 20 mm

MONTAGE ET FIXATION

La plaque est équipée de quatre trous de levage adaptés au levage à la grue. Elle est ainsi facile à manipuler, à déplacer et à positionner au-dessus des tranchées, fossés ou autres obstacles de la zone de travaux.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La plaque est fabriquée en acier de construction de qualité S235JR / S355J2. Sa conception est dimensionnée pour des charges élevées et une utilisation quotidienne dans les environnements exigeants de la construction et des travaux publics.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Comment déplacer la plaque ?
La plaque dispose de quatre trous de levage adaptés au levage à la grue, ce qui facilite sa manipulation et son déplacement.

Quelles tailles sont disponibles et combien pèsent-elles ?
La plaque a une épaisseur de 20 mm et est disponible en neuf dimensions, de 1,25 × 2,00 m (392,5 kg) à 2,00 × 3,00 m (942 kg). Tous les poids sont indiqués sous Dimensions et version.

En quel acier la plaque est-elle fabriquée ?
Elle est fabriquée en acier de construction de qualité S235JR / S355J2.

Où la plaque est-elle utilisée ?
Au niveau des tranchées, des passages de câbles, des fossés et dans les zones de travaux où le sol doit être protégé et la circulation maintenue, par exemple sur les chantiers de construction et lors de travaux routiers.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/plaque-de-roulage-plaque-de-sol-en-acier-epaisseur-20mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu