Équipements routiers et de circulation · Plaques de roulage / Plaques de protection des sols

Plaque de roulage / Plaque de sol en acier Épaisseur 15mm


La plaque de roulage, ou plaque de sol, en acier est une plaque de franchissement qui crée un passage sûr et stable pour les engins de chantier et de travaux publics sur un sol irrégulier ou au-dessus d'obstacles...



L'ESSENTIEL

Dimensions	1,25 m x 2,00 m, 1,25 m x 2,50 m, 1,25 m x 3,00 m, 1,50 m x 2,00 m etc.
Épaisseur	15 mm
Poids	290–700 kg







- Franchissement sécurisé – permet le passage sur un sol irrégulier et au-dessus d'obstacles
- Construction résistante à l'usure – conçue pour les travaux de construction et de génie civil
- Manipulation pratique – quatre trous de levage pour le transport à la grue
- Protection du sol – réduit le risque de dégradation du terrain
- Version robuste adaptée aux environnements exigeants et à une utilisation fréquente

DESCRIPTION

La plaque de roulage, ou plaque de sol, en acier est une plaque de franchissement qui crée un passage sûr et stable pour les engins de chantier et de travaux publics sur un sol irrégulier ou au-dessus d'obstacles temporaires. Elle s'utilise sur les chantiers de construction et de voirie, par exemple lors de fouilles, de pose de câbles, de tranchées pour canalisations et d'autres interventions où la circulation doit être assurée sans endommager le sol.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Chantiers de construction
- Travaux routiers

VARIANTES

Réf.	Dimensions	Poids
20151220	1,25 m x 2,00 m	290 kg
20151520	1,50 m x 2,00 m	350 kg
20151225	1,25 m x 2,50 m	365 kg
20151230	1,25 m x 3,00 m	435 kg
20151525	1,50 m x 2,50 m	438 kg
20152020	2,00 m x 2,00 m	468 kg
20151530	1,50 m x 3,00 m	525 kg
20152025	2,00 m x 2,50 m	585 kg
20152030	2,00 m x 3,00 m	700 kg

Toutes les variantes : Épaisseur 15 mm

MONTAGE ET FIXATION

Pour faciliter sa manipulation et son déplacement, la plaque dispose de quatre trous de levage permettant de la transporter en toute sécurité à la grue.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La plaque de roulage est fabriquée en acier de qualité S235JR / S355J2. Sa construction robuste et résistante à l'usure est adaptée aux environnements exigeants et à une utilisation fréquente. La plaque est un équipement fiable pour les projets nécessitant des solutions temporaires mais durables afin de garantir la sécurité, l'accessibilité et un déroulement efficace des travaux.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Comment déplacer la plaque de roulage ?
La plaque dispose de quatre trous de levage pour un transport et un déplacement sécurisés à la grue.

Quelles sont les tailles disponibles ?
La plaque est disponible en largeurs de 1,25, 1,50 et 2,00 m et en longueurs de 2,00, 2,50 et 3,00 m, toutes avec une épaisseur de 15 mm. Le poids varie de 290 kg à 700 kg selon la taille.

En quel acier la plaque est-elle fabriquée ?
La plaque de roulage est fabriquée en acier de qualité S235JR / S355J2.

À quoi sert la plaque de roulage ?
Elle crée un passage sûr et stable pour les engins de chantier et de travaux publics sur un sol irrégulier ou au-dessus d'obstacles temporaires, par exemple lors de fouilles, de pose de câbles et de tranchées pour canalisations.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/plaque-de-roulage-plaque-de-sol-en-acier-epaisseur-15mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu