Produits de balisage · Barrières de balisage et barrières de police

Bâche brise-vue pour clôture de chantier 3,5x2 mètres

Bâche brise-vue pour clôture de chantier en matériau de bâche à faible inflammabilité, destinée au montage sur les clôtures de chantier mobiles.



L'ESSENTIEL

Couleur	Noir, Bleu, Vert, Blanc
Largeur	3500 mm
Hauteur	2000 mm
Épaisseur	0,25 mm
Poids	0,8 kg

- Occultation efficace qui réduit la visibilité et les nuisances visuelles
- Limite la propagation de la poussière depuis la zone de travail
- Faible inflammabilité, adaptée aux environnements du BTP et des travaux publics
- Adaptée aux clôtures de chantier mobiles standard de 3,5 × 2,0 m
- Montage simple à l'aide des colliers de serrage fournis

DESCRIPTION

Elle occulte les zones où il est nécessaire de limiter la visibilité, la propagation de la poussière et les nuisances visuelles, sur les chantiers et dans les zones de travail temporaires, ainsi que lors d'événements et de barrières temporaires. Cette protection est conçue pour un usage en extérieur et convient aux projets soumis à des exigences de sécurité incendie et d'organisation de l'environnement de travail.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçue pour un usage en extérieur et les installations temporaires

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Chantiers de construction
- Événements & barrières temporaires

VARIANTES

Réf.	Couleur	Poids
3FB35-B1	Blanc	0,8 kg
3FB35S	Noir	0,8 kg
3FB35G	Vert	0,8 kg
3FB35B	Bleu	0,8 kg

Toutes les variantes : Largeur 3500 mm · Hauteur 2000 mm · Épaisseur 0,25 mm · Type B1 (classement au feu certifié)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	**B1 (classement au feu certifié)**

MONTAGE ET FIXATION

La bâche se fixe directement sur la clôture de chantier mobile à l'aide de colliers de serrage, fournis à la livraison, qui assurent une fixation sûre et stable sur la clôture. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche produit, sous l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La bâche brise-vue est fabriquée en toile de bâche à faible inflammabilité. Le matériau est conçu pour un usage en extérieur et adapté aux installations temporaires, où la sécurité, l'occultation et une zone de travail mieux organisée sont prioritaires. Le modèle blanc est certifié selon le classement au feu B1.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Quelle variante dispose d'un classement au feu ?
La variante blanche est certifiée classement au feu B1. Toutes les variantes sont fabriquées en toile de bâche à faible inflammabilité.

? La bâche brise-vue est-elle compatible avec ma clôture de chantier ?
Elle est adaptée aux clôtures mobiles standard au format 3,5 × 2,0 mètres.

? Le matériel de fixation est-il fourni ?
Oui. Les colliers de serrage pour la fixation sur la clôture sont fournis.

? Quelles sont les couleurs disponibles ?
La bâche brise-vue est disponible en blanc, noir, vert et bleu. Toutes les couleurs ont une épaisseur de 0,25 mm et pèsent 0,8 kg.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/bache-brise-vue-pour-cloture-de-chantier-35x2-metres
Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu