Barrières d'accès · Barrières pivotantes

Barrière pivotante / barrière véhicules avec réflecteurs rouges/jaunes

La barrière pivotante ferme les voies, accès et zones de circulation qui nécessitent un contrôle d'accès flexible.



L'ESSENTIEL

Système de fixation	Ancré, Scellement
Longueur	1500–3500 mm
Mécanisme de verrouillage	Cadenas, Serrure à clé triangulaire, Serrure à cylindre
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Variantes	30 en 1 gammes
Poids	30,8–53,42 kg

- Fonction pivotante – pivote horizontalement sans poteau d'appui ni poteau de réception
- Passage dégagé lorsque la barrière est ouverte
- Montage propre avec peu d'interventions dans le sol
- Barrière bien visible – réflecteurs rouges/jaunes pour une haute visibilité
- Ouverture et fermeture simples grâce à la goupille de verrouillage

DESCRIPTION

Elle pivote horizontalement et ne nécessite aucun poteau de réception, de sorte que le passage est entièrement dégagé en position ouverte. Elle s'utilise sur les parkings extérieurs, dans les zones résidentielles et les propriétés, sur les sites industriels, dans les entrepôts et plateformes de distribution, ainsi que sur les rues, routes et voies de service où l'accès doit être réglementé de manière claire, fiable et simple d'utilisation.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Zones résidentielles & copropriétés
- Entrepôt & logistique
- Rues & routes

CARACTÉRISTIQUES

- Système de verrouillage flexible, adapté au niveau de sécurité et aux exigences d'exploitation
- Construction robuste adaptée aux environnements publics et commerciaux
- Convient aux fermetures fixes comme semi-permanentes

VARIANTES

Réf.	Système de fixation	Longueur	Mécanisme de verrouillage	Poids
413_151V	Scellement	1500 mm	Cadenas	30,8 kg
413_351VP	Ancré	3500 mm	Cadenas	52,55 kg
413_201V	Scellement	2000 mm	Cadenas	34,36 kg
413_251ZP	Ancré	2500 mm	Serrure à cylindre	43,06 kg
413_251V	Scellement	2500 mm	Cadenas	37,93 kg
413_301ZP	Ancré	3000 mm	Serrure à cylindre	46,62 kg
413_301V	Scellement	3000 mm	Cadenas	41,49 kg
413_351FP	Ancré	3500 mm	Serrure à clé triangulaire	53,42 kg
413_351V	Scellement	3500 mm	Cadenas	48,16 kg
413_351ZP	Ancré	2500 mm	Serrure à cylindre	53,29 kg
413_151F	Scellement	1500 mm	Serrure à clé triangulaire	31,67 kg
413_201F	Scellement	2000 mm	Serrure à clé triangulaire	35,23 kg
413_251F	Scellement	2500 mm	Serrure à clé triangulaire	38,8 kg
413_151Z	Scellement	1500 mm	Serrure à cylindre	31,54 kg
413_301F	Scellement	3000 mm	Serrure à clé triangulaire	42,36 kg
413_201Z	Scellement	2000 mm	Serrure à cylindre	35,11 kg
413_351F	Scellement	3500 mm	Serrure à clé triangulaire	49,03 kg
413_251Z	Scellement	2500 mm	Serrure à cylindre	38,67 kg
413_301Z	Scellement	3000 mm	Serrure à cylindre	42,23 kg
413_351Z	Scellement	3500 mm	Serrure à cylindre	48,9 kg
413_151VP	Ancré	1500 mm	Cadenas	35,19 kg
413_201VP	Ancré	2000 mm	Cadenas	38,75 kg

Réf.	Système de fixation	Longueur	Mécanisme de verrouillage	Poids
413_251VP	Ancré	2500 mm	Cadenas	42,32 kg
413_301VP	Ancré	3000 mm	Cadenas	45,88 kg
413_151FP	Ancré	1500 mm	Serrure à clé triangulaire	36,06 kg
413_201FP	Ancré	2000 mm	Serrure à clé triangulaire	39,62 kg
413_251FP	Ancré	2500 mm	Serrure à clé triangulaire	43,19 kg
413_301FP	Ancré	3000 mm	Serrure à clé triangulaire	46,75 kg
413_151ZP	Ancré	1500 mm	Serrure à cylindre	35,93 kg
413_201ZP	Ancré	2000 mm	Serrure à cylindre	39,5 kg

Toutes les variantes : Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé

MONTAGE ET FIXATION

La barrière est proposée en deux versions de montage : à sceller dans le sol ou à cheviller sur le support. Comme elle ne nécessite aucun poteau de réception, le montage est propre, avec peu d'interventions dans le sol. La barrière s'ouvre et se ferme à l'aide de la goupille de verrouillage et se verrouille avec l'option choisie – cadenas, serrure triangulaire selon DIN 3223 ou serrure à cylindre.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La barrière est galvanisée à chaud, et sa construction robuste est adaptée à une utilisation en environnement public et commercial. Le mécanisme de verrouillage est conçu pour un usage professionnel.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La barrière nécessite-t-elle un poteau de réception ?
Non. La barrière pivote horizontalement et ne nécessite aucun poteau de réception, ce qui laisse le passage dégagé en position ouverte.

La barrière peut-elle être scellée ou vissée ?
Les deux versions existent : à sceller ou à cheviller. Vous choisissez le système de fixation parmi les variantes.

Quelles options de verrouillage sont disponibles ?
Vous pouvez choisir un cadenas, une serrure triangulaire (à clé triangulaire) selon DIN 3223 ou une serrure à cylindre, selon le niveau de sécurité et les exigences d'exploitation.

La barrière convient-elle à une fermeture temporaire ?
Oui. Elle convient aux fermetures fixes comme semi-permanentes.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-pivotante-barriere-vehicules-avec-reflecteurs-rouges-jaunes

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu