Bornes à cheviller · Bornes à cheviller en acier

Borne d’éclairage

La borne lumineuse est une borne en acier éclairée qui associe une délimitation claire à un éclairage extérieur LED performant, en une seule et même solution.









L’ESSENTIEL

Type	Type de verre : satiné, Type de verre : transparent
Couleur	Acier Corten, Noir, Anthracite
Traitement de surface	Galvanisé à chaud / Galvanisé
Couleur RAL & DB	DB 703
Poids	13,2 kg

- Double fonction – délimitation et éclairage en une seule solution
- LED basse consommation – faible consommation d’énergie pour un niveau d’éclairement élevé
- Construction robuste – adaptée aux espaces extérieurs publics
- Large diffusion lumineuse – améliore la visibilité et le sentiment de sécurité
- Éclairage homogène sans éblouissement

DESCRIPTION

Elle est conçue pour les espaces extérieurs publics et commerciaux où l’orientation et la sécurité sont essentielles, par exemple sur les places, dans les parcs et le long des cheminements piétons, aux abords des centres commerciaux et des entrées, sur les parkings extérieurs ainsi que dans les quartiers résidentiels et autour des bâtiments. L’éclairage LED intégré diffuse la lumière largement et contribue à un éclairage homogène sans éblouissement.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Centres commerciaux & entrées
- Parkings extérieurs
- Zones résidentielles & copropriétés

CARACTÉRISTIQUES

- Prise électrique intégrée sur demande

VARIANTES

Réf.	Type	Couleur	Poids
40156EBKS	Type de verre : transparent	Noir	13,2 kg
40156EBMS	Type de verre : satiné	Noir	13,2 kg
40156EBKR	Type de verre : transparent	Acier Corten	13,2 kg
40156EBMR	Type de verre : satiné	Acier Corten	13,2 kg
40156EBKD	Type de verre : transparent	Anthracite	13,2 kg
40156EBMD	Type de verre : satiné	Anthracite	13,2 kg

Toutes les variantes : Traitement de surface Galvanisé à chaud / Galvanisé

MONTAGE ET FIXATION

La borne se fixe par boulonnage au sol. La fiche produit, le manuel et les déclarations (déclaration de conformité UE/CE, EN ISO 12100 et déclaration de conformité RoHS) sont disponibles dans l'onglet « Documents et certificats ».

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La structure se compose d'un tube en acier robuste doté d'un traitement de surface moderne. La galvanisation à chaud et le thermolaquage assurent une longue durée de vie et une bonne résistance aux intempéries et aux agressions extérieures.

QUESTIONS FRÉQUENTES

La borne peut-elle être équipée d'une prise électrique ?
Oui. La borne peut être livrée avec une prise électrique intégrée sur demande, ce qui donne accès à l'électricité au niveau du sol.

Quel éclairage la borne fournit-elle ?
L'éclairage LED a une puissance de 12 W, fournit 1 050 lm en lumière blanche (4 000 K) et diffuse la lumière selon un angle de 180° sans éblouissement.

Quelles couleurs et quels types de verre sont disponibles ?
La borne est disponible en noir, anthracite et acier Corten, chacune avec verre clair ou satiné.

Comment la borne s'installe-t-elle ?
Elle se fixe par boulonnage au sol. Le manuel est disponible dans l'onglet Documents et certificats.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-declairage

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu