Protections anticollision · Protections de bout de rayonnage

Protection modulaire de bout de rayonnage

La protection modulaire de bout de rayonnage est un système de panneaux avec cadre et lisse de protection, qui protège contre les chocs et l'usure dans les environnements industriels et commerciaux.







L'ESSENTIEL

Type	Planche de protection, Protection d'angle - Extensible, Protection d'angle - Terminaison, Support intermédiaire (entre deux éléments) etc.
Largeur	90–2000 mm
Hauteur	400 mm
Variantes	10 en 3 gammes
Poids	3,02–37,28 kg

- Protection antichoc efficace pour les bâtiments et les installations
- Canalise les flux de circulation grâce à une délimitation physique claire dans les zones sensibles
- Système modulaire simple à adapter et à étendre selon les besoins
- Construction robuste, conçue pour les environnements industriels exigeants
- Réduit les dommages causés par les chariots et les transports internes

DESCRIPTION

Elle protège les rayonnages à palettes, les murs, les machines, les colonnes et les voies de circulation contre les dommages causés par les chariots élévateurs, les chariots de manutention et toute autre circulation interne. Vous l'utilisez dans les entrepôts et centres de distribution, dans la fabrication et la production, ainsi que dans les terminaux de fret et les flux logistiques en intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Contribue à une meilleure sécurité des personnes
- Réduit les coûts d'entretien et de réparation dans la durée
- Adaptée aux entrepôts, à la production et à la logistique

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Entrepôt & logistique

Production & atelier

Terminaux de fret & quais de chargement

VARIANTES

Protection de rayonnage - Planches de protection

Réf.	Type	Largeur	Poids
477_4405	Planche de protection	500 mm	9,01 kg
477_4407	Planche de protection	750 mm	13,72 kg
477_4410	Planche de protection	1000 mm	18,43 kg
477_4412	Planche de protection	1250 mm	23,14 kg
477_4415	Planche de protection	1500 mm	27,86 kg
477_4420	Planche de protection	2000 mm	37,28 kg

Protection de rayonnage - Protection d'angle

Réf.	Type	Largeur	Poids
477_443BG	Protection d'angle - Terminaison	250 mm	6,2 kg
477_442BG	Protection d'angle - Extensible	240 mm	8,82 kg

Protection de rayonnage - Autres pièces

Réf.	Type	Largeur	Poids
477_440	Support intermédiaire (entre deux éléments)	250 mm	9,05 kg
477_441	Section d'extrémité	90 mm	3,02 kg

Toutes les variantes : Hauteur 400 mm

MONTAGE ET FIXATION

Sa conception modulaire rend le système flexible, aussi bien pour une nouvelle installation que pour compléter des solutions de protection existantes. Vous pouvez adapter la protection et l'étendre selon vos besoins en choisissant un kit complet ou en combinant lisses de protection, protections d'angle, supports intermédiaires et sections d'extrémité dans les largeurs adaptées à votre site.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La protection de bout de rayonnage est conçue comme un système de panneaux avec cadre et lisse de protection. Sa construction est pensée pour les environnements soumis à des exigences élevées en matière de sécurité et de fiabilité d'exploitation, et développée pour les environnements industriels exigeants. En canalisant et en séparant la circulation interne, le système contribue à réduire les risques de blessures, d'interruptions d'activité et de réparations coûteuses des bâtiments et des équipements. C'est un investissement durable pour les entreprises qui souhaitent allier sécurité, fonctionnalité et maîtrise des coûts.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Que protège le système ?
Il protège les rayonnages à palettes, les murs, les machines, les colonnes et les voies de circulation contre les dommages causés par les chariots élévateurs, les chariots de manutention et toute autre circulation interne.

? Puis-je étendre une protection existante ?
Oui. Le système est modulaire et convient aussi bien à une nouvelle installation qu'au complément de solutions de protection existantes.

? Quels éléments puis-je acheter ?
Vous pouvez choisir un kit complet en largeur 1230 ou 2480 mm, ou des éléments séparés : lisse de protection (500–2000 mm), protection d'angle terminale ou extensible, support intermédiaire et section d'extrémité.

? Combien pèse un kit complet ?
Le kit de 1230 mm de largeur pèse 49,46 kg et le kit de 2480 mm de largeur pèse 81,65 kg.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-modulaire-de-bout-de-rayonnage

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu