Espaces publics · Escaliers

Escalier bloc

L'escalier bloc en béton est un escalier extérieur stable et confortable qui permet de franchir en toute sécurité un dénivelé au niveau d'une entrée, d'une terrasse ou d'un cheminement piéton.









L'ESSENTIEL

Nombre de marches	2–10 st
Longueur	630–3330 mm
Largeur	900 mm, 2000 mm
Hauteur	300–1500 mm
Variantes	18 en 2 gammes
Poids	320–2 700 kg

- Escalier extérieur stable, sûr et confortable, adapté à la plupart des environnements
- Largeur standard de 2 mètres (2000 mm)
- Largeur flexible : fabrication sur commande dans la largeur de votre choix entre 1 et 2 mètres (1000–2000 mm)
- Peut être complété par des paliers et plusieurs volées d'escalier pour les dénivelés plus importants
- Peut être complété par une rampe en béton du côté de votre choix pour une meilleure accessibilité

DESCRIPTION

Il est utilisé dans les espaces publics tels que les places, les parcs et les cheminements piétons, dans les quartiers résidentiels et les copropriétés, ainsi qu'aux abords des centres commerciaux et des entrées. Vous pouvez adapter la largeur et le nombre de marches et le compléter avec un antidérapant, un chauffage électrique et un marquage de contraste.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Zones résidentielles & copropriétés
- Centres commerciaux & entrées

CARACTÉRISTIQUES

- Peut être préparé avec des trous pour le montage de barrières d'escalier
- Peut être équipé d'un antidérapant fraisé et d'un câble intégré pour le chauffage électrique
- Peut être doté d'un marquage de contraste noir sur la première et la dernière marche, sous forme de bande de contraste adhésive ou de plots de contraste coulés dans le béton
- Disponible avec plots de contraste coulés dans le béton de couleur anthracite

VARIANTES

Marche en bloc sans rampe

Réf.	Nombre de marches	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
5211-020100	2 st	630 mm	2000 mm	300 mm	540 kg
5211-030100	3 st	930 mm	2000 mm	450 mm	810 kg
5211-040100	4 st	1230 mm	2000 mm	600 mm	1080 kg
5211-050100	5 st	1530 mm	2000 mm	750 mm	1350 kg
5211-060100	6 st	1830 mm	2000 mm	900 mm	1620 kg
5211-070100	7 st	2130 mm	2000 mm	1050 mm	1890 kg
5211-080100	8 st	2430 mm	2000 mm	1200 mm	2160 kg
5211-090100	9 st	2730 mm	2000 mm	1350 mm	2430 kg
5211-100100	10 st	3030 mm	2000 mm	1500 mm	2700 kg

Marche en bloc avec rampe

Réf.	Nombre de marches	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
5211-020200	2 st	930 mm	900 mm	300 mm	320 kg
5211-030200	3 st	1230 mm	900 mm	450 mm	480 kg
5211-040200	4 st	1530 mm	900 mm	600 mm	640 kg
5211-050200	5 st	1830 mm	900 mm	750 mm	800 kg
5211-060200	6 st	2130 mm	900 mm	900 mm	960 kg
5211-070200	7 st	2430 mm	900 mm	1050 mm	1120 kg
5211-080200	8 st	2730 mm	900 mm	1200 mm	1280 kg
5211-090200	9 st	3030 mm	900 mm	1350 mm	1440 kg
5211-100200	10 st	3330 mm	900 mm	1500 mm	1600 kg

Toutes les variantes : Couleur Gris · Profondeur 300 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Gris
Profondeur	300 mm

MONTAGE ET FIXATION

Pour les dénivelés plus importants, l'escalier peut être complété par des paliers et plusieurs volées d'escalier, afin que le cheminement soit ergonomique et sûr. Une rampe en béton complémentaire peut être placée du côté de votre choix pour une meilleure accessibilité. L'escalier peut être préparé avec des trous pour le montage de barrières d'escalier. Vous trouverez plus d'informations dans la fiche produit, sous l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

L'escalier est fabriqué en béton. L'antidérapant fraisé et le câble intégré pour le chauffage électrique réduisent le risque de glissade en hiver, et les plots de contraste coulés dans le béton assurent un marquage de contraste durable.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Basta
Le critère d'évaluation Basta signifie qu'un produit satisfait à des exigences strictes quant à l'absence de substances particulièrement dangereuses, fondées sur la législation européenne en vigueur et les normes environnementales.

Byggvarubedömningen
Le critère d'évaluation « Recommandé » de Byggvarubedömningen signifie que le produit constitue un choix privilégié du point de vue de l'environnement et de la santé.

CE
Marquage CE. Le produit satisfait aux exigences essentielles de santé, de sécurité et d'environnement fixées par la législation européenne.

SundaHus
Selon l'évaluation de SundaHus, le produit constitue un choix judicieux du point de vue tant de l'environnement que de la santé.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Puis-je obtenir l'escalier dans une autre largeur ?
Oui. La largeur standard est de 2000 mm, mais l'escalier peut être fabriqué sur commande dans la largeur de votre choix entre 1000 et 2000 mm. Il est également disponible en largeur 900 mm parmi les variantes.

Quel marquage de contraste puis-je choisir ?
Vous pouvez choisir une bande de contraste adhésive noire (100 mm de large) ou des plots de contraste coulés dans le béton (Ø 50 mm) sur la première et la dernière marche. Les plots existent également en anthracite et sont posés avec un espacement de 30 mm, à raison de 23 par marche pour une largeur de 2000 mm.

Comment réduire le risque de glissade en hiver ?
L'escalier peut être équipé d'un antidérapant fraisé et d'un câble intégré pour le chauffage électrique, ce qui réduit le risque de glissade en hiver.

Est-il possible de monter une barrière et une rampe ?
Oui. L'escalier peut être préparé avec des trous pour des barrières d'escalier, et une rampe en béton complémentaire peut être placée du côté de votre choix.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/escalier-bloc

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu