Bornes à sceller · Bornes à sceller en béton

Borne en béton Ø500/300x1500mm Idun

Idun est une borne en béton élégante et robuste, de forme elliptique, qui crée une délimitation claire, améliore la visibilité et contribue à un environnement plus sûr.





L'ESSENTIEL

Hauteur	1500 mm
Couleur	Gris
Type	Borne renforcée, Potelets et bornes
Diamètre	500 mm
Poids	330–375 kg

- Crée une délimitation claire
- Améliore la visibilité
- Contribue à un environnement plus sûr
- Forme elliptique avec sommet biseauté pour un rendu moderne et haut de gamme
- S'intègre naturellement à son environnement grâce à son design intemporel

DESCRIPTION

Grâce à son design intemporel, elle convient aux entrées de magasins et aux centres commerciaux, le long des allées piétonnes, sur les places et dans les parcs, sur les parkings extérieurs et dans d'autres espaces publics. En version renforcée avec armature, elle sert également de protection antichoc.

CARACTÉRISTIQUES

- Allie sécurité, fonction et design en une seule solution
- Disponible en version renforcée avec armature pour une protection extra

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Places, parcs & zones piétonnes
- Centres commerciaux & entrées
- Parkings extérieurs
- Magasins & commerces

VARIANTES

Réf.	Type	Poids
5152-150000	Potelets et bornes	330 kg
5152-159000	Borne renforcée	375 kg

Toutes les variantes : Hauteur 1500 mm · Couleur Gris · Diamètre 500 mm

MONTAGE ET FIXATION

Cette borne fait partie de notre gamme de bornes à sceller en béton. Les informations relatives à l'ancrage et au montage figurent dans la fiche produit, dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La borne est fabriquée en béton. La variante renforcée est livrée avec armature, ce qui offre une protection extra. En version renforcée, elle constitue une excellente protection antichoc, par exemple aux entrées de magasins, dans les zones de chargement ou aux angles exposés, là où les personnes, les bâtiments et les équipements doivent être protégés.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Basta
Le critère d'évaluation Basta signifie qu'un produit satisfait à des exigences strictes quant à l'absence de substances particulièrement dangereuses, fondées sur la législation européenne en vigueur et les normes environnementales.

Byggvarubedömningen
Le critère d'évaluation « Recommandé » de Byggvarubedömningen signifie que le produit constitue un choix privilégié du point de vue de l'environnement et de la santé.

SundaHus
Selon l'évaluation de SundaHus, le produit constitue un choix judicieux du point de vue tant de l'environnement que de la santé.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle est la différence entre Borne et Borne renforcée ?
La variante renforcée est livrée avec armature et sert alors de protection antichoc. Elle pèse 375 kg, contre 330 kg pour la version standard.

La borne peut-elle servir de protection antichoc ?
Oui, en version renforcée avec armature, par exemple aux entrées de magasins, dans les zones de chargement ou aux angles exposés, là où les personnes, les bâtiments et les équipements doivent être protégés.

Quelles sont les dimensions et couleurs disponibles ?
La borne mesure Ø 500/300 × 1500 mm et est disponible en gris.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/borne-en-beton-o500-300x1500mm-idun

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu