Produits de balisage · Barrières de parking pour la délimitation et la protection

Barrière de parking en béton Trafipark

Trafipark est une barrière de parking en béton et un système flexible qui apporte ordre, structure claire et circulation plus sûre sur les parkings et autres aires de stationnement.



L'ESSENTIEL

Longueur	2500 mm, 4950 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	200 mm, 490 mm
Couleur	Gris
Poids	120–240 kg







- Délimite clairement les places de stationnement
- Canalise le flux de circulation sur l'aire de stationnement
- Rend la zone plus lisible et plus sûre pour les automobilistes et les piétons
- S'assemble avec le nombre de poutres et de plots de votre choix
- Construction modulaire, simple à adapter selon vos besoins

DESCRIPTION

Grâce à des places de stationnement clairement délimitées et à un flux de circulation canalisé, la zone devient plus lisible et plus sûre, aussi bien pour les automobilistes que pour les piétons. Le système s'utilise sur les parkings extérieurs, dans les quartiers résidentiels et les copropriétés, ainsi qu'aux abords des centres commerciaux et des entrées.

CARACTÉRISTIQUES

- Facile à déplacer et rapide à ajuster lorsque l'aire de stationnement évolue
- Permet d'optimiser un parking, de dévier la circulation ou de délimiter des zones spécifiques

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Parkings extérieurs
- Zones résidentielles & copropriétés
- Centres commerciaux & entrées

VARIANTES

Réf.	Longueur	Hauteur	Type	Poids
5126-250100	2500 mm	200 mm	Poutre	120 kg
5126-490100	4950 mm	200 mm	Poutre	240 kg
5126-000001	–	490 mm	Coussin droit	129 kg
5126-000004	–	490 mm	Coussin quatre voies	129 kg

Toutes les variantes : Largeur 100 mm · Couleur Gris · Diamètre 480 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Coussin droit, Coussin quatre voies, Poutre
Diamètre	480 mm

MONTAGE ET FIXATION

La barrière s'assemble avec le nombre de poutres de 2,5 ou 5 mètres de votre choix, combinées à des plots droits ou à des plots quatre voies. Avec les plots droits, la barrière se prolonge en ligne droite ; avec les plots quatre voies, vous pouvez raccorder des poutres dans quatre directions. Le système est facile à déplacer et se réajuste rapidement si vous souhaitez modifier l'agencement de l'aire de stationnement. Une notice de montage est disponible sous l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Trafipark est une barrière de parking en béton. Le système étant modulaire, vous pouvez réutiliser les éléments et reconfigurer la barrière lorsque les besoins de l'aire de stationnement évoluent, au lieu de la remplacer.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Basta
Le critère d'évaluation Basta signifie qu'un produit satisfait à des exigences strictes quant à l'absence de substances particulièrement dangereuses, fondées sur la législation européenne en vigueur et les normes environnementales.

SundaHus
Selon l'évaluation de SundaHus, le produit constitue un choix judicieux du point de vue tant de l'environnement que de la santé.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelle est la différence entre le plot droit et le plot quatre voies ?
Le plot droit dispose d'un passage droit et prolonge la barrière en ligne. Le plot quatre voies dispose d'un raccordement en croix et peut recevoir des poutres dans quatre directions. Tous deux mesurent 480 mm de diamètre, 490 mm de haut et pèsent 129 kg.

Quelles longueurs de poutres sont disponibles ?
Les poutres sont disponibles en 2,5 mètres (2 500 mm, 120 kg) et 5 mètres (4 950 mm, 240 kg). Toutes deux mesurent 100 mm de large et 200 mm de haut.

Puis-je déplacer la barrière si le parking est réaménagé ?
Oui. Le système est modulaire, facile à déplacer et rapide à ajuster en cas de modification de l'aire de stationnement.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/barriere-de-parking-en-beton-trafipark

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu