Miroirs de circulation & miroirs de sortie · Miroirs de circulation en polycarbonate

Miroir de circulation Ø60 cm SUBWAY

Le miroir de circulation Dancop SUBWAY est un miroir grand angle rond en polycarbonate, conçu pour les zones à fort trafic où la visibilité est réduite et où la sécurité des piétons comme des véhicules doit être…









L'ESSENTIEL

Diamètre	600 mm
Distance d'observation max. du miroir	15 m
Système de fixation	Ancré
Matériau	Polycarbonate (PC)
Réf.	SUBWAY
Poids	7,7 kg

- Grand angle de 180° pour une bonne visibilité dans les angles, tunnels et passages
- Polycarbonate à surface durcie – extrêmement résistant aux chocs et aux rayures, quasiment incassable
- Garantie de fonctionnement de 5 ans et longue durée de vie, même en environnement exposé
- Résistant au vandalisme et aux intempéries, adapté aux lieux publics et exposés
- Certifié TÜV et testé à la charge de vent – résiste à des vents jusqu'à force ouragan (force 12, >117 km/h)

DESCRIPTION

Le miroir de circulation Dancop SUBWAY est un miroir grand angle rond en polycarbonate, conçu pour les zones à fort trafic où la visibilité est réduite et où la sécurité des piétons comme des véhicules doit être prioritaire. Grâce à son grand angle de 180°, il offre une vue d'ensemble claire des angles morts et réduit le risque d'accidents. Il s'utilise dans les garages et parkings couverts, les tunnels piétons et cyclables, les entrepôts et centres de distribution ainsi que sur les parkings extérieurs.

CARACTÉRISTIQUES

- Utilisation en intérieur comme en extérieur
- Livré complet avec fixation quatre points et rotule

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Garages & parkings couverts
- Voies piétonnes & cyclables
- Entrepôt & logistique
- Parkings extérieurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Rond
Domaines d'utilisation	Extérieur et intérieur

MONTAGE ET FIXATION

Le miroir se fixe au mur, sur un poteau Ø 50–85 mm ou directement à plat contre le mur. Il est livré complet avec une fixation quatre points et une rotule, qui permettent un réglage simple et flexible du miroir pour une visibilité optimale. Sa construction robuste rend l'installation simple et sûre, même en environnement exposé. Les instructions de montage et la fiche technique en anglais sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats. Un kit bloc béton avec poteau galvanisé est disponible en accessoire.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le miroir est fabriqué en polycarbonate (PC) de 6 mm avec un revêtement dur résistant aux rayures. Le matériau est extrêmement résistant aux chocs et quasiment incassable, et le miroir résiste aussi bien au vandalisme qu'aux intempéries. Il bénéficie d'une garantie de fonctionnement de 5 ans. Le miroir est certifié TÜV et testé à la charge de vent jusqu'à force ouragan (force 12, >117 km/h). Les certificats sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Certifié TÜV-GS et charge de vent

QUESTIONS FRÉQUENTES

La fixation est-elle incluse ?
Oui. Le miroir est livré complet avec fixation quatre points et rotule pour un montage au mur, sur poteau ou à plat contre le mur.

À quel diamètre de poteau la fixation est-elle adaptée ?
Le miroir peut être monté sur un poteau de 50 à 85 mm de diamètre.

À quelle distance le miroir est-il efficace ?
La distance recommandée est de 9 à 15 m.

Le miroir peut-il être installé en extérieur ?
Oui. Il résiste aux intempéries et au vandalisme et est testé à la charge de vent jusqu'à force ouragan (force 12, >117 km/h).

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/miroir-de-circulation-o60-cm-subway

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu