Protections de piliers · Protections de piliers en caoutchouc

Protection d’angle amortissante en caoutchouc 800x100x8 mm

La protection d’angle amortissante en caoutchouc absorbe les chocs et protège les angles, les murs et les véhicules contre les rayures et les marques.







L’ESSENTIEL

Dimensions	800x100x8 mm
Quantité par palette EUR	300 st
Réf.	T001
Dimensions (L × l × H)	80 × 10 × 0,8 cm
Poids	1,7 kg

- Absorbe les chocs
- Protège les angles, les murs et les véhicules contre les rayures et les marques
- Fabriquée en caoutchouc résistant à l’usure
- Conception flexible et résistante pour un usage quotidien
- Montage simple par vissage ou collage

DESCRIPTION

Elle s’utilise en intérieur dans les garages et parkings couverts, dans les entrepôts et centres de distribution ainsi que dans les ateliers et sites de production. Sa conception flexible et résistante est adaptée à un usage quotidien.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Garages & parkings couverts
- Entrepôt & logistique
- Production & atelier

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La protection d’angle est fabriquée en caoutchouc résistant à l’usure. Sa conception flexible et robuste la rend adaptée à un usage quotidien.

MONTAGE

La protection d’angle se fixe par vissage ou par collage, selon le support.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Comment monter la protection d'angle ?
Le montage est simple, par vissage ou par collage.

Quelles sont les dimensions de la protection d'angle ?
Elle mesure 800 mm de long, 100 mm de large et 8 mm de haut, et pèse 1,7 kg.

Combien de protections d'angle une palette EUR peut-elle contenir ?
Une palette EUR peut contenir 300 pièces.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/protection-dangle-amortissante-en-caoutchouc-800x100x8-mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu