Miroirs de circulation & miroirs de sortie · Miroirs de circulation en acrylique

Miroir de circulation TRIXI

Le Dancop TRIXI est un miroir de circulation grand angle, spécialement conçu pour améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes.









L'ESSENTIEL

Diamètre	350 mm, 500 mm
Distance d'observation max. du miroir	4 m, 7 m
Système de fixation	Montage sur poteau et mural
Matériau	Verre acrylique
Poids	2,4–5,1 kg

- Renforce la sécurité routière – réduit le risque d'accident entre véhicules, cyclistes et piétons
- Offre une vision grand angle et une vue d'ensemble claire des angles morts dangereux
- Fabriqué en acrylique résistant aux chocs, 70 % plus résistant que le verre, et donc adapté aux espaces publics
- Disponible en version chauffante (50 cm) avec élément chauffant intégré qui empêche la formation de buée et de givre
- Léger, facile à monter et conçu pour une utilisation prolongée en extérieur

DESCRIPTION

Il permet aux conducteurs de voitures et de poids lourds de voir dans les angles morts dangereux aux intersections et dans d'autres lieux où le risque d'accident est élevé ; lors des virages, le conducteur bénéficie d'une vue dégagée sur des zones qui seraient autrement masquées. Il s'utilise dans les rues et sur les routes, le long des pistes cyclables et des voies piétonnes, aux abords des écoles et des crèches, ainsi qu'aux sorties des sites logistiques et des entrepôts.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

Rues & routes · Voies piétonnes & cyclables · Entrepôt & logistique · École & crèche

CARACTÉRISTIQUES

- Utilisable en intérieur comme en extérieur

VARIANTES

Réf.	Diamètre	Distance d'observation max. du miroir	Type	Poids
TRIXI-35	350 mm	4 m	Standard	2,4 kg
TRIXI-50	500 mm	7 m	Standard	3,6 kg
TRIXI-50-H	500 mm	7 m	Avec miroir chauffant	5,1 kg

Toutes les variantes : Système de fixation Montage sur poteau et mural · Matériau Verre acrylique · Forme Rond · Domaines d'utilisation Extérieur et intérieur · Cadre PVC

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	**Avec miroir chauffant, Standard**
Forme	**Rond**
Domaines d'utilisation	**Extérieur et intérieur**
Cadre	**PVC**

MONTAGE ET FIXATION

Le miroir est léger et facile à monter, sur poteau comme sur mur. Les guides de montage des TRIXI 35, TRIXI 50 et TRIXI 50-H sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

La surface du miroir est en acrylique résistant aux chocs (verre acrylique), 70 % plus résistant que le verre, et le cadre est en PVC. Le miroir est conçu pour une utilisation prolongée en extérieur. Dans la version chauffante, un élément chauffant intégré empêche la formation de buée, de gel et de givre sur la surface du miroir.

CERTIFICATS ET CARACTÉRISTIQUES

Certifié TÜV-GS

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quelles tailles sont disponibles ?
Le miroir est disponible en Ø 350 mm avec une distance maximale de 4 m et en Ø 500 mm avec une distance maximale de 7 m. Le Ø 500 mm existe en version standard et avec miroir chauffant.

À quoi sert le chauffage ?
Le TRIXI-50-H dispose d'un élément chauffant intégré qui empêche la formation de buée et de givre sur le miroir.

Le miroir peut-il être monté sur un mur ?
Oui. Le miroir peut être monté sur poteau comme sur mur. Les guides de montage sont disponibles dans l'onglet Documents et certificats.

Le miroir peut-il être utilisé en intérieur ?
Oui. Il est destiné aux environnements intérieurs comme extérieurs.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/miroir-de-circulation-trixi

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu