Cônes de balisage – cônes de chantier et cônes de signalisation · Cônes de signalisation légers

Cône de signalisation rétroréfléchissant classe 2 Hauteur 300 mm ou 500 mm

Ce cône de signalisation est doté de réflecteurs de classe II pour une visibilité maximale quelles que soient les conditions d'éclairage.



L'ESSENTIEL

Longueur	280 mm
Largeur	280 mm
Hauteur	300 mm, 500 mm
Poids	0,9–1,5 kg

- Réflecteurs de classe II pour une visibilité dans toutes les conditions d'éclairage
- Conception robuste et résistante aux intempéries
- Empilable et facile à manipuler
- Facile à déplacer
- Disponible en deux hauteurs : 300 mm et 500 mm

DESCRIPTION

Robuste et résistant aux intempéries, il est conçu pour mettre en place rapidement une barrière et assurer un guidage clair sur les chantiers routiers, lors d'événements, pour des barrières temporaires et sur les parkings.

ADAPTÉ À CES ENVIRONNEMENTS

- Travaux routiers
- Événements & barrières temporaires
- Parkings extérieurs

VARIANTES

Réf.	Hauteur	Poids
N057	300 mm	0,9 kg
N058	500 mm	1,5 kg

Toutes les variantes : Longueur 280 mm · Largeur 280 mm

MONTAGE ET FIXATION

Le cône est empilable, facile à manipuler et à déplacer, ce qui le rend idéal pour mettre en place rapidement une barrière.

MATÉRIAU ET DURABILITÉ

Le cône présente une conception robuste et résistante aux intempéries. Le réflecteur est conforme à la classe II.

QUESTIONS FRÉQUENTES

? Quelles sont les hauteurs disponibles ?
Le cône est disponible en 300 mm et 500 mm de hauteur. Le socle mesure 280 × 280 mm dans les deux versions.

? Combien pèse le cône ?
Le cône de 300 mm pèse 0,9 kg et le cône de 500 mm pèse 1,5 kg.

? Quelle est la classe de réflexion du cône ?
Le cône est doté de réflecteurs de classe II pour une visibilité maximale dans toutes les conditions d'éclairage.

? Les cônes sont-ils empilables ?
Oui. Le cône est empilable, facile à manipuler et à déplacer.

Tous les documents, prix et disponibilités figurent sur la page produit

nordguard.eu/fr/produit/cone-de-signalisation-retroreflechissant-classe-2-hauteur-300-mm-ou-500-mm

Des questions ? Appelez le +46 10 153 90 50 en semaine de 7h30 à 17h ou écrivez à info@nordguard.eu