Prodotti per la delimitazione · Barriere salvaparcheggio

Archetto salvaparcheggio in acciaio con catarifrangenti rossi e serratura a cilindro Da imbullonare

L'archetto salvaparcheggio in acciaio con catarifrangenti rossi e serratura a cilindro è una barriera salvaparcheggio ribaltabile che protegge posti auto e passi carrai dall'accesso non autorizzato e che si sblocca...









IN BREVE

Forma	Quadrata / Rotonda
Materiale	Acciaio
Larghezza	960 mm
Sistema di fissaggio	Ancorato
Cod. art.	115.23.824
Peso	7,6 kg

- Realizzato in acciaio – tondino d'acciaio con robusto paletto centrale a sezione quadrata
- Struttura stabile e solida
- Ribaltabile – il paletto centrale si blocca e si sblocca con la serratura a cilindro
- Altezza di sormonto molto ridotta, pari a 55 mm, adatta a tutti i tipi di veicoli
- Delicato sugli pneumatici grazie alle piastre di base arrotondate

DESCRIZIONE

L'archetto salvaparcheggio in acciaio con catarifrangenti rossi e serratura a cilindro è una barriera salvaparcheggio ribaltabile che protegge posti auto e passi carrai dall'accesso non autorizzato e che si sblocca facilmente quando deve utilizzare il posto. Si fissa mediante imbullonatura ed è destinato all'uso per esterni in parcheggi, aree residenziali e condomini, nonché in garage e autorimesse. Due anelli rossi riflettenti garantiscono un'ottima visibilità anche al buio.

CARATTERISTICHE

- Due anelli rossi riflettenti per un'ottima visibilità anche al buio
- Fornitura già assemblata, con materiale di fissaggio

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Aree residenziali e condomini
- Garage e parcheggi multipiano

DATI TECNICI

Colore	Grigio argento	Spessore del materiale	2 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato	Altezza totale	455 mm
Chiusura	Chiusura con chiavi diverse	Altezza di transito	55 mm
Meccanismo di chiusura	incl. 2 chiavi, Serratura a cilindro	Movimentazione	Abbattibile

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto salvaparcheggio si ancora al suolo mediante imbullonatura. Viene fornito già assemblato e il materiale di fissaggio, costituito da bulloni e viti, è compreso nella fornitura. È inclusa anche la serratura a cilindro con due chiavi.

MATERIALE E DURATA

L'archetto è realizzato in acciaio zincato a caldo, con due anelli rossi riflettenti. Secondo i dati di prodotto, il trattamento superficiale è zincato a caldo e verniciato.

DOMANDE FREQUENTI

Bulloni e viti sono inclusi?
Sì. L'archetto è progettato per il fissaggio mediante imbullonatura e bulloni e viti sono compresi nella fornitura.

Tutte le auto possono passare sopra l'archetto quando è abbassato?
L'altezza di sormonto è molto ridotta, pari a 55 mm, il che rende l'archetto adatto a tutti i tipi di veicoli. Le piastre di base arrotondate sono delicate sugli pneumatici.

Quante chiavi sono incluse?
L'archetto è dotato di serratura a cilindro con chiusura differenziata e sono incluse due chiavi.

L'archetto è visibile al buio?
Sì. Due anelli rossi riflettenti garantiscono un'ottima visibilità anche al buio.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/archetto-salvaparcheggio-in-acciaio-con-catarifrangenti-rossi-e-serratura-a-cilindro-da-imbullonare

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu