Dossi rallentatori · Dossi rallentatori fissi

Dossi rallentatori SLOWLY™

SLOWLY è un dosso rallentatore in gomma riciclata resistente all'usura, una soluzione conveniente ed efficace per ridurre la velocità del traffico.





IN BREVE

Larghezza	200–500 mm
Altezza	30–70 mm
Lunghezza nel senso di marcia	400 mm, 500 mm
Limite di velocità	8–30 km/h
Varianti	12 in 3 linee
Peso	2,2–12,5 kg

- Soluzione conveniente per un ambiente stradale più sicuro
- Realizzato in materiale riciclato
- Installazione rapida e semplice
- Colori a contrasto per una buona visibilità alla luce del giorno
- Catarifrangenti per la visibilità notturna

DESCRIZIONE

È omologato per veicoli fino a 20 tonnellate ed è quindi adatto dove il carico di traffico è normale: nei parcheggi per esterni, nelle zone residenziali e nei condomini, su strade e vie e nei pressi di scuole e asili. Il dosso è disponibile in tre versioni che riducono la velocità a 8, 20 o 30 km/h.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Aree residenziali e condomini
- Strade & viabilità
- Scuole & scuole dell'infanzia

CARATTERISTICHE

- Struttura modulare adattabile alle esigenze del luogo
- Omologato per veicoli fino a 20 tonnellate

VARIANTI

Velocità consigliata fino a 8 km/h

Cod. art.	Larghezza	Altezza	Lunghezza nel senso di marcia	Limite di velocità	Colore	Tipo	Numero di ancoraggi	Peso
J013	500 mm	70 mm	400 mm	8 km/h	Giallo	Sezione intermedia	4	12,5 kg
J014	500 mm	70 mm	400 mm	8 km/h	Nero	Sezione intermedia	4	12,5 kg
J015	250 mm	70 mm	400 mm	8 km/h	Giallo	Sezione terminale	2	4 kg
J016	250 mm	70 mm	400 mm	8 km/h	Nero	Sezione terminale	2	4 kg

Velocità consigliata fino a 20 km/h

Cod. art.	Larghezza	Altezza	Lunghezza nel senso di marcia	Limite di velocità	Colore	Tipo	Numero di ancoraggi	Peso
J005	500 mm	50 mm	400 mm	20 km/h	Giallo	Sezione intermedia	4	7,5 kg
J006	500 mm	50 mm	400 mm	20 km/h	Nero	Sezione intermedia	4	7,5 kg
J007	200 mm	50 mm	400 mm	20 km/h	Giallo	Sezione terminale	2	2,5 kg
J008	200 mm	50 mm	400 mm	20 km/h	Nero	Sezione terminale	2	2,5 kg

Velocità consigliata fino a 30 km/h

Cod. art.	Larghezza	Altezza	Lunghezza nel senso di marcia	Limite di velocità	Colore	Tipo	Numero di ancoraggi	Peso
J001	500 mm	30 mm	500 mm	30 km/h	Giallo	Sezione intermedia	4	6,8 kg
J002	500 mm	30 mm	500 mm	30 km/h	Nero	Sezione intermedia	4	6,8 kg
J003	250 mm	30 mm	500 mm	30 km/h	Giallo	Sezione terminale	2	2,2 kg
J004	250 mm	30 mm	500 mm	30 km/h	Nero	Sezione terminale	2	2,2 kg

Tutte le varianti: Materiale Gomma riciclata

DATI TECNICI

Colore	Nero, Giallo
Tipo	Sezione terminale, Sezione intermedia
Numero di ancoraggi	2, 4
Materiale	Gomma riciclata

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'installazione è rapida e semplice. Gli elementi vengono ancorati al fondo tramite tasselli: gli elementi centrali hanno 4 tasselli e quelli terminali 2 tasselli ciascuno. Sono disponibili come accessori tasselli a espansione universali con vite, 14 × 110 mm, e colla bicomponente da 6,9 kg o 13,8 kg per il fissaggio permanente degli elementi sulle superfici stradali.

MATERIALE E DURATA

Il dosso è realizzato in gomma riciclata resistente all'usura. Il materiale sopporta il carico di veicoli fino a 20 tonnellate, rendendo il dosso adatto a luoghi con carico di traffico normale.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE



20 tonnellate
Capacità di carico 20 tonnellate



5-30 km/h
Velocità consigliata 5-30 km/h

DOMANDE FREQUENTI

Quale versione devo scegliere?
SLOWLY è disponibile in tre versioni che riducono la velocità a 8 km/h (altezza 70 mm), 20 km/h (altezza 50 mm) o 30 km/h (altezza 30 mm). Scelga in base alla velocità che desidera ottenere nel luogo di installazione.

Quali veicoli sopporta il dosso?
Il dosso è omologato per veicoli fino a 20 tonnellate ed è adatto a luoghi con carico di traffico normale.

Il dosso è visibile al buio?
Sì. È dotato di catarifrangenti per la visibilità notturna e di colori a contrasto per una buona visibilità alla luce del giorno.

Come si fissa il dosso in modo permanente?
Gli elementi vengono ancorati con tasselli. Come accessori sono disponibili tasselli a espansione universali con vite 14 × 110 mm e colla bicomponente per il fissaggio permanente sulle superfici stradali.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dossi-rallentatori-slowly

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu