Prodotti per traffico e viabilità · Piastre carrabili / Piastre di protezione del terreno

# Piastra di protezione del suolo LDPE 2000 × 1000 × 20 mm

La piastra di protezione del suolo LDPE 2000 × 1000 × 20 mm è una piastra double face che protegge il terreno e offre una base stabile quando veicoli e macchinari devono transitare o sostare su superfici delicate.



## IN BREVE

| | |
|---|---|
| Materiale | Plastica LDPE (100% riciclata) |
| Lunghezza | 2000 mm |
| Larghezza | 1000 mm |
| Spessore | 20 mm |
| Cod. art. | 2000x1000x20 |
| Peso | 39 kg |
| Ordine minimo | 10 pz |

- Portata fino a 30 tonnellate.
- Double face – entrambi i lati presentano un fine motivo antiscivolo.
- Quattro maniglie per sollevare e spostare la piastra.
- Collegabile in lunghezza e in larghezza per coprire grandi superfici.
- Può essere riposta in un contenitore impilabile.

## DESCRIZIONE

La piastra sopporta un carico fino a 30 tonnellate e viene utilizzata, ad esempio, in cantieri edili, lavori stradali ed eventi in cui il terreno deve essere protetto per un periodo limitato.

## ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Cantieri edili
- Cantieri stradali
- Eventi & barriere temporanee

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Capacità di carico | 30 ton |
| Versione | Bifacciale |

## MONTAGGIO E FISSAGGIO

La piastra si posa direttamente sul terreno. Con i giunti Easy connect o Heavy connect è possibile collegare più piastre in lunghezza e in larghezza, così da coprire rapidamente una superficie più ampia. Quando non vengono utilizzate, le piastre possono essere riposte in un contenitore impilabile.

## MATERIALE E DURATA

La piastra è realizzata al 100% in plastica LDPE riciclata. È prodotta in Belgio.

## DOMANDE FREQUENTI

**Quale carico sopporta la piastra?**
La piastra ha una portata fino a 30 tonnellate e offre una base stabile per veicoli e macchinari.

**È possibile collegare più piastre tra loro?**
Sì, le piastre si collegano in lunghezza e in larghezza con Easy connect o Heavy connect.

**È importante quale lato sia rivolto verso l'alto?**
No, la piastra è double face ed entrambi i lati presentano lo stesso fine motivo antiscivolo.

**Come si movimenta una piastra?**
La piastra pesa 39 kg ed è dotata di quattro maniglie che ne facilitano il sollevamento e il posizionamento.

### Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/piastra-di-protezione-del-suolo-ldpe-2000-x-1000-x-20-mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu