Prodotti per traffico e viabilità · Rampe e passerelle

Rampa mobile per l’accessibilità in alluminio

La rampa mobile per l’accessibilità in alluminio garantisce un passaggio sicuro e agevole sui dislivelli in ambienti temporanei o permanenti.



IN BREVE

Cod. art.	2029251
Dimensioni (L × P × A)	126 × 126 × 45 cm
Peso	80 kg

- Garantisce un passaggio sicuro a sedie a rotelle, deambulatori e passeggini
- Regolabile in continuo per dislivelli compresi tra 100 e 220 mm
- Peso ridotto e maniglie di trasporto integrate per un trasporto e una movimentazione semplici
- Impilabile per uno stoccaggio e una logistica efficienti
- Robusta e flessibile, può essere movimentata con transpallet e carrello elevatore
- Ampliabile per attraversamenti più lunghi, senza intralciare il traffico veicolare o pedonale

DESCRIZIONE

È adatta a sedie a rotelle, deambulatori e passeggini e viene impiegata ovunque sia necessario garantire rapidamente l’accessibilità: durante eventi e in presenza di barriere temporanee, nei cantieri e in altri luoghi di lavoro, in piazze, parchi e lungo i percorsi pedonali, nonché agli ingressi di uffici e reception.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Eventi & barriere temporanee
- Cantieri edili
- Piazze, parchi & aree pedonali
- Uffici & reception

MATERIALE E DURATA

La rampa è realizzata in alluminio. La struttura è leggera ma stabile, il che la rende facile da spostare da un luogo all’altro e adatta sia ad ambienti temporanei sia permanenti.

MONTAGGIO

La rampa viene trasportata da due persone grazie alle maniglie di trasporto integrate. Può inoltre essere sollevata con una gru o movimentata con transpallet e carrello elevatore, agevolando movimentazione, carico e spostamento. L’altezza è regolabile in continuo nell’intervallo 100–220 mm e la rampa può essere ampliata quando l’attraversamento deve essere più lungo.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

Conforme ai requisiti di accessibilità
Questo prodotto è adatto alle persone con disabilità

DOMANDE FREQUENTI

Quali dislivelli può superare la rampa?
La rampa è regolabile in continuo e supera dislivelli compresi tra 100 e 220 mm.

Quante persone servono per spostare la rampa?
La rampa pesa 80 kg e può essere trasportata da due persone grazie alle maniglie di trasporto integrate. Può inoltre essere sollevata con una gru o movimentata con transpallet e carrello elevatore.

Quanto è largo il passaggio?
La larghezza di passaggio è di 1.100 mm, adatta a sedie a rotelle, deambulatori e passeggini.

La rampa può essere utilizzata per attraversamenti più lunghi?
Sì. La rampa può essere ampliata per attraversamenti più lunghi, senza intralciare il traffico veicolare o pedonale.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/rampa-mobile-per-laccessibilita-in-alluminio
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu