

Prodotti per traffico e viabilità · Rampe e passerelle


Rampa di accessibilità in alluminio 6,6 metri

La rampa di accessibilità in alluminio è progettata per consentire un passaggio senza barriere su cordoli di marciapiedi e dislivelli in ambienti pubblici e temporanei.









IN BREVE

Lunghezza	6600 mm
Larghezza interna	1500 mm
Altezza	900 mm
Materiale	Alluminio
Cod. art.	2029613
Dimensioni (L × P × A)	578 × 165 × 30 cm
Peso	213 kg

- Passaggio senza barriere – utilizzo sicuro con sedie a rotelle e passeggini
- Pendenza ridotta – inclinazione della rampa inferiore al 6 %
- Regolazione continua dell'altezza – piedini a vite per un adattamento preciso
- Parapetti ribaltabili – semplificano trasporto e stoccaggio
- Struttura sicura – corrente intermedio e striscia tattile inclusi

DESCRIZIONE

È concepita per un utilizzo sicuro con sedie a rotelle, passeggini e ausili simili, laddove stabilità, pendenza corretta e un elevato livello di sicurezza sono fondamentali. Può essere impiegata, ad esempio, in piazze, parchi e lungo percorsi pedonali, in occasione di eventi e barriere temporanee e nei cantieri.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Eventi & barriere temporanee
- Cantieri edili

MATERIALE E DURATA

La struttura è realizzata interamente in alluminio. La sua costruzione rende la rampa particolarmente adatta a progetti in cui l'accessibilità deve essere garantita rapidamente in modo professionale e sicuro, senza compromessi in termini di stabilità o facilità d'uso.

MONTAGGIO

L'altezza si regola in modo continuo tramite i piedini a vite, permettendo di adattare la rampa con precisione al cordolo o al dislivello specifico. I parapetti sono ribaltabili, il che semplifica trasporto e stoccaggio. Il corrente intermedio e la striscia tattile sono inclusi nella rampa.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

Conforme ai requisiti di accessibilità
Questo prodotto è adatto alle persone con disabilità

DOMANDE FREQUENTI

Qual è la pendenza della rampa?
La pendenza è inferiore al 6 %, garantendo una percorribilità sicura per sedie a rotelle e passeggini anche su passaggi più lunghi.

Come si adatta la rampa a diverse altezze?
L'altezza si regola in modo continuo tramite piedini a vite, così la rampa può essere adattata con precisione al cordolo o al dislivello specifico.

La rampa di accessibilità è facile da trasportare e stoccare?
I parapetti sono ribaltabili, il che semplifica trasporto e stoccaggio. La rampa pesa 213 kg.

Quali dispositivi di sicurezza sono inclusi?
La rampa è dotata di parapetti con un'altezza di ca. 0,9 m; corrente intermedio e striscia tattile sono inclusi.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/rampa-di-accessibilita-in-alluminio-66-metri

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu