
Prodotti per la delimitazione · Barriere di delimitazione e transenne

Transenna antisommossa in acciaio 2580 x 1100 mm (L x H)

La transenna antisommossa in acciaio zincato a caldo consente di canalizzare il traffico in modo rapido ed efficace, sia nel breve sia nel lungo periodo, quando occorre chiudere e delimitare strade e aree.





IN BREVE

Materiale	Acciaio
Altezza	1100 mm
Sistema di fissaggio	Autoportante
Lunghezza	2500 mm
Cod. art.	230.12.918
Peso	21 kg
Ordine minimo	10 pz

- Transenna in acciaio di qualità pesante
- Superficie zincata a caldo (zincato)
- Collegamento tramite chiusure brevettate
- La chiusura brevettata impedisce l'apertura da parte di persone non autorizzate
- Versione autoportante

DESCRIZIONE

È adatta per eventi e sbarramenti temporanei, parcheggi per esterni, cantieri stradali ed edili, nonché aree industriali. Le sezioni si collegano tra loro tramite chiusure brevettate, che impediscono l'apertura da parte di persone non autorizzate.

CARATTERISTICHE

- Per la canalizzazione del traffico a breve o lungo termine
- Chiude e delimita strade e aree

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Eventi & barriere temporanee
- Parcheggi per esterni
- Cantieri stradali
- Cantieri edili

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato	Tipo	Qualità pesante
Lunghezza totale	2 580 mm	Diametro delle barre intermedie	20 mm
Diametro del tubo del telaio	34 mm	Numero di barre	13

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La transenna è autoportante. Le sezioni si collegano tra loro tramite le chiusure brevettate, realizzando così una barriera continua.

MATERIALE E DURATA

Le sezioni sono realizzate in acciaio di qualità pesante. L'acciaio è zincato a caldo, ovvero zincato.

DOMANDE FREQUENTI

Come si collegano le sezioni?
Le sezioni si collegano tra loro tramite chiusure brevettate, che impediscono l'apertura da parte di persone non autorizzate.

Quali sono le dimensioni di una sezione?
La lunghezza totale è di 2 580 mm, la lunghezza della recinzione di 2 500 mm e l'altezza di 1 100 mm. Il tubo della cornice ha Ø 34 mm e le 13 barre di riempimento hanno Ø 20 mm.

Dove si utilizza la transenna?
Si utilizza per la canalizzazione del traffico e per chiudere e delimitare strade e aree, ad esempio parcheggi, aree industriali ed eventi.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/transenna-antisommossa-in-acciaio-2580-x-1100-mm-l-x-h

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu