Barriere e archetti di protezione · Barriere di protezione standard

Archetto di protezione antiurto Altezza 1060mm Ø114mm

L'archetto di protezione antiurto è un parapetto di protezione in acciaio che protegge macchinari, scaffalature porta-pallet, pareti e postazioni di lavoro dagli urti di carrelli elevatori e altri veicoli.









IN BREVE

Materiale	Acciaio
Colore	Giallo
Colore RAL & DB	RAL 1003
Trattamento superficiale	Verniciato
Cod. art.	2533033001
Peso	48,8 kg

- Protegge macchinari, scaffalature porta-pallet, pareti e postazioni di lavoro dagli urti
- Delimita chiaramente i percorsi pedonali dalle aree di transito dei veicoli
- Robusto – tubo in acciaio di grosso spessore, resistente agli ambienti più gravosi
- Ben visibile – verniciato in giallo per una segnalazione chiara sia per i carrellisti sia per i pedoni
- Montaggio fisso – si avvita al pavimento tramite piastre di montaggio con fori asolati per un facile posizionamento

DESCRIZIONE

Con un'altezza di 1060 mm delimita inoltre in modo chiaro i percorsi pedonali dalle aree di transito dei veicoli. Viene impiegato in magazzini e centri di distribuzione, nella produzione e nelle officine, in garage e parcheggi multipiano, nei terminal merci e nelle banchine di carico, sia per interni sia per esterni.

CARATTERISTICHE

- Disponibile in altri colori per ordini superiori a 50 pezzi

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Garage e parcheggi multipiano
- Terminal merci e banchine di carico

DATI TECNICI

Sistema di fissaggio	Ancorato	Campi di impiego	Per esterni e per interni
Altezza	1060 mm	Larghezza	1220 mm
Profondità	203 mm	Diametro	114 mm
Dimensioni della piastra a pavimento	203 x 203 mm	Interasse fori (c/c)	150 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto si ancora al pavimento in calcestruzzo avvitando le robuste piastre di montaggio. Le piastre hanno fori asolati che facilitano il posizionamento dell'archetto in loco.

MATERIALE E DURATA

Il parapetto di protezione è realizzato in tubo d'acciaio di grosso spessore, resistente agli ambienti più gravosi. La superficie è verniciata in giallo, il che rende la protezione ben visibile. L'archetto può essere utilizzato sia per interni sia per esterni.

DOMANDE FREQUENTI

Posso avere il parapetto di protezione in un colore diverso dal giallo?
Sì. Altri colori possono essere ordinati per acquisti superiori a 50 pezzi. Il colore standard è il giallo, RAL 1003.

Come si fissa l'archetto?
Si avvita al pavimento in calcestruzzo tramite piastre di montaggio con fori asolati per un facile posizionamento. Le piastre misurano 203 × 203 mm con interasse dei fori di 150 mm c/c.

Esiste una versione più bassa?
Sì. Lo stesso archetto è disponibile in versione bassa, 230 mm, per una protezione vicina al pavimento.

L'archetto può essere utilizzato all'esterno?
Sì. Può essere utilizzato sia per interni sia per esterni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto
nordguard.eu/it/prodotto/archetto-di-protezione-antiurto-altezza-1060mm-o114mm
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu