Barriere e archetti di protezione · Barriere di protezione standard

Archetto di protezione antiurto basso Altezza 230mm Ø114mm

L'archetto di protezione antiurto basso è un parapetto di protezione in acciaio che si monta vicino al pavimento e funge da barriera antiurto davanti a macchinari, pareti, scaffalature porta-pallet e impianti.







IN BREVE

Materiale	Acciaio
Colore	Giallo
Colore RAL & DB	RAL 1003
Trattamento superficiale	Verniciato
Cod. art.	2533033002
Peso	14,06 kg

- Ferma ruote e forche a livello del pavimento
- Non ostacola la visuale grazie all'altezza ridotta
- Verniciato in giallo per una segnalazione ben visibile a carrellisti e pedoni
- Si avvita a pavimento tramite robuste piastre di montaggio
- Fori asolati nelle piastre di montaggio per un posizionamento semplice

DESCRIZIONE

Con un'altezza di 230 mm, ferma le ruote e le forche del carrello elevatore prima che raggiungano ciò che deve essere protetto, senza ostacolare la visuale. Viene utilizzato in magazzini e centri di distribuzione, in produzione e officine, in garage e parcheggi multipiano, sia per interni sia per esterni.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Garage e parcheggi multipiano

CARATTERISTICHE

- Disponibile in altri colori per ordini superiori a 50 pz

DATI TECNICI

Sistema di fissaggio	Ancorato	Campi di impiego	Per esterni e per interni
Altezza	230 mm	Larghezza	1220 mm
Profondità	203 mm	Diametro	114 mm
Dimensioni della piastra a pavimento	203 x 203 mm	Interasse fori (c/c)	150 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto si ancora al pavimento in calcestruzzo avvitando le piastre di montaggio. Le piastre hanno fori asolati, che facilitano il posizionamento dell'archetto nel punto corretto.

MATERIALE E DURATA

L'archetto è realizzato in acciaio e trattato in superficie con vernice. La verniciatura gialla rende la protezione ben visibile sia ai carrellisti sia ai pedoni.

DOMANDE FREQUENTI

? L'archetto ostacola la visuale del carrellista?
No. Con un'altezza di 230 mm ferma ruote e forche a livello del pavimento senza ostacolare la visuale.

? Come si monta l'archetto?
Si avvita al pavimento in calcestruzzo tramite robuste piastre di montaggio con fori asolati per un posizionamento semplice. L'interasse dei fori (c/c) è di 150 mm.

? Posso avere l'archetto in un altro colore?
Sì, altri colori possono essere ordinati per acquisti superiori a 50 pz. Il colore standard è giallo, RAL 1003.

? L'archetto è disponibile in un modello più alto?
Sì. Lo stesso archetto è disponibile con altezza 1060 mm, se ha bisogno di proteggere anche più in alto.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/archetto-di-protezione-antiurto-basso-altezza-230mm-o114mm
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu