Dissuasori da tassellare · Dissuasori da tassellare in acciaio

Dissuasore Ø114mm Da tassellare

Il dissuasore da tassellare in acciaio protegge angoli, portoni, macchinari e impianti dagli urti e segnala i punti in cui carrelli elevatori e veicoli rischiano di avvicinarsi troppo.





IN BREVE

Materiale	Acciaio
Colore	Giallo
Colore RAL & DB	RAL 1003
Trattamento superficiale	Verniciato
Cod. art.	2533033003
Peso	9,5 kg

- Protezione puntuale per angoli, portoni e impianti esposti
- Segnala e delimita i punti in cui carrelli elevatori e veicoli rischiano di avvicinarsi troppo
- Verniciato giallo per una segnalazione chiara e un'ottima visibilità
- Montaggio fisso – si fissa al pavimento tramite piastra di montaggio con fori asolati
- Utilizzabile sia per interni sia per esterni

DESCRIZIONE

Viene utilizzato in magazzini e centri di distribuzione, nella produzione e nelle officine, nonché presso terminal merci e banchine di carico. La verniciatura gialla rende il dissuasore ben visibile in magazzino, in produzione e nelle aree di carico.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

CARATTERISTICHE

- Altri colori disponibili su richiesta per ordini superiori a 50 pz

DATI TECNICI

Sistema di fissaggio	Ancorato	Campi di impiego	Per esterni e per interni
Altezza	915 mm	Diametro	114 mm
Forma	Rotonda	Dimensioni della piastra a pavimento	203 x 203 mm
Interasse fori (c/c)	150 mm		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore si ancora fissando la piastra di montaggio al pavimento in calcestruzzo. La piastra presenta fori asolati con interasse fori (c/c) di 150 mm. Il dissuasore può essere installato sia per interni sia per esterni.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è costituito da un tubo d'acciaio saldato su una piastra di montaggio in acciaio. La superficie è verniciata in giallo (RAL 1003), garantendo una segnalazione chiara negli ambienti con traffico di carrelli elevatori e veicoli.

DOMANDE FREQUENTI

Come si monta il dissuasore?
Si fissa al pavimento in calcestruzzo tramite una piastra di montaggio da 203 × 203 mm con fori asolati e interasse fori (c/c) di 150 mm.

Il dissuasore può essere installato all'esterno?
Sì. Il dissuasore è progettato per l'uso sia per interni sia per esterni.

È possibile avere il dissuasore in un colore diverso dal giallo?
Sì, altri colori possono essere ordinati per acquisti superiori a 50 pz. Il colore standard è il giallo, RAL 1003.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-o114mm-da-tassellare

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu