Vernici per pavimenti e per tracciatura linee · Vernici per pavimenti con proprietà antiscivolo

Vernice per pavimenti Antiscivolo per interni 5 litri Grigio argento RAL 7001

La vernice per pavimenti antiscivolo per uso interno è una vernice monocomponente opaca color grigio argento (RAL 7001) che conferisce alla superficie del pavimento una resistenza allo scivolamento R10 secondo DIN...







IN BREVE

Tipo	Vernice monocomponente
Colore	Grigio argento
Colore RAL & DB	RAL 7001
Pittogramma GHS	GHS02, GHS07, GHS08
Cod. art.	263.26.072
Peso	7,2 kg

- Resistenza allo scivolamento R10 secondo DIN 51130
- Vernice monocomponente
- Trattamento superficiale opaco
- Destinata all'uso in ambienti interni
- Colore grigio argento, RAL 7001

DESCRIZIONE

La vernice per pavimenti antiscivolo per uso interno è una vernice monocomponente opaca color grigio argento (RAL 7001) che conferisce alla superficie del pavimento una resistenza allo scivolamento R10 secondo DIN 51130. La vernice si utilizza in ambienti interni, ad esempio su pavimenti di magazzini e centri di distribuzione, stabilimenti di produzione e officine, nonché in garage e parcheggi multipiano. Il prodotto è a marchio PROline.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Garage e parcheggi multipiano

DATI TECNICI

Avvertenza	Attenzione / Pericolo	Frasi H ed EUH	EUH066, EUH208, H225, H319, H336, H362 ecc.
Frasi P	P201, P210, P260, P263, P370+P378, P403+P233 ecc.	Trattamento superficiale	Opaco
Campi di impiego	Per interni	Numero ONU	UN 1263
Codice di classificazione	F1	Volume di riempimento	5000 ml
Resistenza allo scivolamento	R10 (DIN 51130)		

MATERIALE E DURATA

Il prodotto è una vernice monocomponente per pavimenti interni con superficie opaca e resistenza allo scivolamento R10 secondo DIN 51130.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE



Adatto ai carrelli elevatori



Antiscivolo

DOMANDE FREQUENTI

Quale resistenza allo scivolamento ha la vernice?
La vernice ha una resistenza allo scivolamento R10 secondo DIN 51130.

La vernice può essere utilizzata all'esterno?
La vernice è destinata all'uso in ambienti interni.

Quanta vernice è inclusa e quanto pesa?
La confezione contiene 5 litri (5.000 ml) e pesa 7,2 kg.

La vernice è etichettata come pericolosa?
Sì. È etichettata con GHS02, GHS07 e GHS08, ha il numero ONU UN 1263 e il codice di classificazione F1. Tutte le frasi H e P sono riportate nella sezione Sicurezza ed etichettatura.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/vernice-per-pavimenti-antiscivolo-per-interni-5-litri-grigio-argento-ral-7001

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu