Altro · Prodotti per la riparazione di pavimentazioni

Kit di riparazione superfici 10kg sabbia di quarzo, 1.25kg legante, secchio di miscelazione

Il kit di riparazione superfici è un kit completo per la riparazione di pavimentazioni, pensato per piccoli interventi su aree danneggiate in calcestruzzo, asfalto o massetti autolivellanti.









IN BREVE

Cod. art.	266.20.652
Dimensioni (L × P × A)	30 × 39 × 27 cm
Peso	12 kg

- Sviluppato per piccole riparazioni
- Durevole ed estremamente resistente all'usura
- Indurimento rapido – ca. 20 minuti a +20 °C
- Carrabile entro 20–30 minuti dall'applicazione
- Adatto alla maggior parte delle superfici, tra cui calcestruzzo, asfalto e massetti autolivellanti

DESCRIZIONE

Grazie all'indurimento rapido, la superficie è carrabile entro 20–30 minuti dall'applicazione. Il kit viene utilizzato in magazzini e centri di distribuzione, garage e parcheggi multipiano, stabilimenti produttivi e officine, nonché in parcheggi per esterni.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Garage e parcheggi multipiano
- Produzione & officina
- Parcheggi per esterni

MATERIALE E DURATA

Il kit è composto da sabbia di quarzo con attivatore e da un legante. Il ripristino finito è durevole ed estremamente resistente all'usura.

MONTAGGIO

Tutti i componenti del kit – sabbia di quarzo con attivatore, legante e secchio di miscelazione – vengono forniti insieme. Il tempo di indurimento è di ca. 20 minuti a +20 °C e la superficie è carrabile entro 20–30 minuti dall'applicazione. Calcoli un consumo di ca. 9 kg/m² con uno spessore di 6 mm. Si noti che la malta non può essere modellata o scolpita.

DOMANDE FREQUENTI

Dopo quanto tempo la superficie è carrabile?
Il tempo di indurimento è di ca. 20 minuti a +20 °C e la superficie è carrabile entro 20–30 minuti dall'applicazione.

Quanta superficie copre un kit?
Il consumo è di ca. 9 kg/m² con uno spessore di 6 mm; il kit contiene 10 kg di sabbia di quarzo e 1,25 kg di legante.

Su quali supporti si può utilizzare il kit?
Può essere utilizzato su calcestruzzo, asfalto o massetti autolivellanti ed è adatto alla maggior parte delle superfici.

La malta può essere modellata o scolpita?
No. La malta non può essere modellata o scolpita.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/kit-di-riparazione-superfici-10kg-sabbia-di-quarzo-1-25kg-legante-secchio-di-miscelazione

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu