Altro · Prodotti per la riparazione di pavimentazioni

Kit di riparazione per giunti 5kg resina & 0,2kg indurente

Il kit di riparazione per giunti è una miscela bicomponente estremamente resistente e durevole, con leganti reattivi rapidi che garantiscono tempi di indurimento brevi.









IN BREVE

Cod. art.	266.20.698
Dimensioni (L × P × A)	40 × 30 × 30 cm
Peso	5,9 kg

- Leganti reattivi rapidi per tempi di indurimento brevi
- Carrabile dopo 60 minuti a 20 °C
- Rimane permanentemente flessibile e riduce il rischio di nuove crepe dovute alle sollecitazioni
- Particolarmente adatto per pavimenti soggetti a carichi pesanti
- Autolivellante
- Resistente e di lunga durata
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Privo di solventi

DESCRIZIONE

Si utilizza per riparazioni rapide e permanenti di crepe e buche nel calcestruzzo, nell'asfalto e sui marciapiedi, sia per interni sia per esterni. È indicato per pavimenti e superfici in magazzini e centri di distribuzione, in ambienti produttivi e officine, in garage e parcheggi multipiano e nei parcheggi all'aperto.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Parcheggi per esterni
- Garage e parcheggi multipiano
- Produzione & officina

CARATTERISTICHE

- Per uso interno ed esterno

MATERIALE E DURATA

Il prodotto è composto da due componenti: una resina flessibile e un indurente. È privo di solventi e resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici, quindi può essere utilizzato sia per interni sia per esterni. Poiché rimane permanentemente flessibile, è particolarmente adatto per pavimenti soggetti a carichi pesanti e riduce il rischio di ulteriori crepe dovute alle sollecitazioni. La riparazione è resistente e di lunga durata.

MONTAGGIO

Il kit si utilizza per riparare crepe e buche nel calcestruzzo, nell'asfalto e sui marciapiedi. È autolivellante e, grazie ai leganti reattivi rapidi, la superficie è carrabile dopo 60 minuti a 20 °C. La confezione comprende 5 kg di resina flessibile e 0,2 kg di indurente. Le informazioni sul prodotto sono disponibili nel catalogo in inglese, nella scheda Documenti e certificati.

DOMANDE FREQUENTI

? Quando è possibile transitare sulla superficie riparata?
La superficie è carrabile dopo 60 minuti a 20 °C.

? Quanto materiale si consuma?
Il consumo è di 1 kg per un giunto di 20 × 50 × 1000 mm. Un kit contiene 5 kg di resina e 0,2 kg di indurente.

? Il kit di riparazione può essere utilizzato all'esterno?
Sì. È resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici e può essere utilizzato sia per interni sia per esterni.

? Quali superfici è possibile riparare?
Il kit è indicato per crepe e buche nel calcestruzzo, nell'asfalto e sui marciapiedi ed è particolarmente adatto per pavimenti soggetti a carichi pesanti.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/kit-di-riparazione-per-giunti-5kg-resina-02kg-indurente

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu