Altro · Prodotti per la riparazione di pavimentazioni

Kit di riparazione superfici 12kg sabbia di quarzo + 5kg legante + 0,2kg indurente

Il kit di riparazione superfici è un sistema di riparazione a freddo per tre diversi tipi di superficie: calcestruzzo, asfalto e massetto autolivellante.









IN BREVE

Cod. art.	266.27.978
Dimensioni (L × P × A)	60 × 40 × 60 cm
Peso	20,8 kg

- Ripara tre tipi di superficie: calcestruzzo, asfalto e massetto autolivellante
- Composto tricomponente estremamente durevole e resistente all'usura
- Eccellente capacità di carico
- Legante a rapida azione che garantisce tempi di indurimento brevi
- Indurimento rapido – carrabile entro 30 minuti (a 20 °C)
- Facile da movimentare, applicare e stendere

DESCRIZIONE

Si utilizza per la riparazione rapida di crepe, buche e superfici irregolari su vialetti d'accesso, marciapiedi e parcheggi. Il kit è indicato per parcheggi per esterni, lungo percorsi pedonali e piste ciclabili, in garage e parcheggi multipiano e in ambienti di magazzino e distribuzione.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Percorsi pedonali & piste ciclabili
- Garage e parcheggi multipiano
- Magazzino & distribuzione

MATERIALE E DURATA

Il kit di riparazione superfici è un composto tricomponente di legante, sabbia di quarzo come inerte e indurente. Il composto è estremamente durevole e resistente all'usura e offre un'eccellente capacità di carico. Il legante a rapida azione consente tempi di indurimento brevi.

MONTAGGIO

La miscela è facile da movimentare e si stende sul punto danneggiato – la crepa, la buca o la superficie irregolare. Calcoli un consumo di 9 kg per m² con uno spessore dello strato di 6 mm. A 20 °C la superficie è carrabile entro 30 minuti. Ulteriori informazioni sono disponibili nel catalogo prodotti (in inglese) nella scheda Documenti e certificati.

DOMANDE FREQUENTI

Quali fondi posso riparare?
Il kit è destinato a tre tipi di superficie: calcestruzzo, asfalto e massetto autolivellante.

Quanto materiale si consuma?
Il consumo è di 9 kg per m² con uno spessore dello strato di 6 mm.

Dopo quanto tempo la superficie è carrabile?
Il kit indurisce rapidamente ed è carrabile entro 30 minuti a 20 °C.

Che cosa contiene la confezione?
La confezione da 17,2 kg è composta da 5 kg di legante, 12 kg di sabbia di quarzo (inerte) e 0,2 kg di indurente.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/kit-di-riparazione-superfici-12kg-sabbia-di-quarzo-5kg-legante-02kg-indurente

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu