Dissuasori da cementare · Dissuasori in acciaio da cementare

Dissuasore 80 x 80 mm Da cementare

Il dissuasore da cementare è un dissuasore quadrato in acciaio nel formato 80 × 80 mm con sommità piana, una scelta elegante e funzionale quando si desidera creare delimitazioni chiare in ambienti urbani e commerciali.









IN BREVE

Sistema di fissaggio	Da cementare
Altezza fuori terra	900 mm
Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato
Cod. art.	4081B
Dimensioni (L × P × A)	120 × 8 × 8 cm
Peso	8,61 kg

- Struttura robusta in tubolare quadrato di acciaio, 80 × 80 mm
- Superficie zincata a caldo e verniciata a polvere in DB 703
- Sommità piana per un aspetto discreto e architettonico
- Lunga durata e manutenzione ridotta in caso di uso continuativo all'aperto
- Crea delimitazioni chiare in ambienti urbani e commerciali

DESCRIZIONE

È adatto per ingressi e centri commerciali, lungo percorsi pedonali e piste ciclabili, in piazze, parchi e zone pedonali, nonché in aree residenziali e intorno agli edifici, ovvero in luoghi in cui si vuole coniugare una struttura robusta con un aspetto discreto.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Centri commerciali & ingressi
- Percorsi pedonali & piste ciclabili
- Aree residenziali e condomini

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio robusto. La superficie zincata a caldo con finitura verniciata a polvere DB 703 garantisce un'efficace protezione dalla corrosione e una lunga durata anche nel clima nordico. Il trattamento superficiale è stato scelto per ambienti pubblici in cui contano sia la funzionalità sia l'estetica, e il dissuasore richiede poca manutenzione in caso di uso continuativo all'aperto.

MONTAGGIO

Questa variante si monta cementandola, ovvero annegando il dissuasore nel terreno. Se il fondo o le condizioni d'uso richiedono una soluzione diversa, il dissuasore è disponibile anche con piastra di base da tassellare su superfici dure e in versione rimovibile con serratura triangolare. Scelga la variante e il sistema di fissaggio più adatti al fondo e alle condizioni d'uso. Il dissuasore è una soluzione flessibile per molti tipi di progetti in cui sono richieste una delimitazione chiara e robustezza.

DOMANDE FREQUENTI

? Come si monta il dissuasore?
Questa variante viene cementata nel fondo. Il dissuasore è disponibile anche con piastra di base da tassellare su superfici dure e come modello rimovibile con serratura triangolare.

? Quale trattamento superficiale ha il dissuasore?
È zincato a caldo e verniciato a polvere in DB 703, il che garantisce un'efficace protezione dalla corrosione e una lunga durata nel clima nordico.

? Quanto è alto il dissuasore?
L'altezza fuori terra è di 900 mm. Il dissuasore misura 80 × 80 mm e pesa 8,61 kg.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-80-x-80-mm-da-cementare

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu