Dissuasori rimovibili · Dissuasori rimovibili con serratura

Dissuasore 80 x 80 mm Rimovibile con serratura Da cementare

Il dissuasore rimovibile in acciaio a sezione quadrata, 80 × 80 mm con sommità piatta, è una soluzione elegante e funzionale per creare delimitazioni chiare in ambienti urbani e commerciali.



IN BREVE

Sistema di fissaggio	**Da cementare**
Altezza fuori terra	**900 mm**
Trattamento superficiale	**Zincato a caldo e verniciato**
Tipo	**Per montaggio rimovibile con serratura triangolare**
Cod. art.	**4081FB**
Dimensioni (L × P × A)	**145 × 8 × 8 cm**
Peso	**14,33 kg**

- Struttura robusta in tubolare d'acciaio quadrato, 80 × 80 mm
- Superficie zincata a caldo e verniciata a polvere in DB 703
- Sommità piatta per un aspetto discreto e architettonico
- Lunga durata e manutenzione ridotta anche con uso continuo in esterni
- Rimovibile con serratura triangolare

DESCRIZIONE

È indicato per ingressi di centri commerciali ed edifici, piazze, parchi, percorsi pedonali e piste ciclabili, nonché aree residenziali – luoghi in cui si desidera unire una struttura robusta a un aspetto discreto. Il dissuasore è previsto per l'installazione da cementare e il montaggio rimovibile con serratura triangolare.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Piazze, parchi & aree pedonali
- Percorsi pedonali & piste ciclabili
- Centri commerciali & ingressi
- Aree residenziali e condomini

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio resistente. La superficie zincata a caldo con finitura verniciata a polvere DB 703 offre un'efficace protezione dalla corrosione e una lunga durata anche in climi nordici. Il trattamento superficiale è stato scelto per gli spazi pubblici, dove funzionalità ed estetica sono entrambe importanti, e richiede poca manutenzione anche con uso continuo in esterni.

MONTAGGIO

Il dissuasore si installa da cementare ed è progettato per il montaggio rimovibile con serratura triangolare. Ciò lo rende una soluzione flessibile per progetti che richiedono una delimitazione chiara e robustezza, ma in cui il passaggio deve poter essere aperto all'occorrenza.

DOMANDE FREQUENTI

Il dissuasore può essere rimosso?
Sì. È previsto per il montaggio rimovibile e si blocca con serratura triangolare.

Il dissuasore è disponibile per altri tipi di fondo?
Sì. Lo stesso dissuasore 80 × 80 mm è disponibile con piastra di base per il fissaggio con bulloni su superfici dure e in versione da cementare come installazione permanente nel calcestruzzo.

Quale trattamento superficiale ha il dissuasore?
È zincato a caldo e verniciato a polvere in DB 703, il che garantisce un'efficace protezione dalla corrosione e una lunga durata anche in climi nordici.

Quanto è alto il dissuasore?
L'altezza fuori terra è di 900 mm e il dissuasore pesa 14,33 kg.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-80-x-80-mm-rimovibile-con-serratura-da-cementare
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu