Dossi rallentatori · Dossi rallentatori fissi

Mini dosso Dosso rallentatore ovale in gomma naturale 1500x750x38 mm

Il Mini dosso è un dosso rallentatore mobile e ovale in gomma naturale che riduce la velocità nei punti di passaggio dei veicoli, senza necessità di montaggio.



IN BREVE

Lunghezza	1500 mm
Larghezza	750 mm
Altezza	38 mm
Dimensioni	1500 x 750 x 38 mm
Colore	Nero/Giallo
Cod. art.	66033000000
Dimensioni (L × P × A)	150 × 75 × 3,8 cm
Peso	27 kg

- Non richiede alcun montaggio per l'uso temporaneo – basta posizionarlo e spostarlo quando cambiano le esigenze
- Rimane stabile su strade asfaltate grazie al peso, all'ampia superficie di appoggio e al lato inferiore zigrinato
- Dispone di maniglie integrate ergonomiche che facilitano il sollevamento e lo spostamento
- Presenta una superficie zigrinata che garantisce una migliore aderenza al fondo
- È visibile di giorno e di notte grazie alle superfici catarifrangenti gialle su entrambi i lati lunghi
- Può essere reso permanente con quattro viti e tasselli su asfalto, calcestruzzo o fondi simili

DESCRIZIONE

Si utilizza dove occorre ridurre la velocità in modo temporaneo o flessibile, ad esempio nei cantieri, durante eventi e barriere temporanee, su strade e in aree industriali di produzione e officine. Se la soluzione deve diventare permanente, è possibile fissare il mini dosso al fondo con un kit di viti disponibile tra gli accessori.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

Cantieri edili · Eventi & barriere temporanee · Strade & viabilità · Produzione & officina

MATERIALE E DURATA

Il mini dosso è realizzato in gomma naturale. Il lato inferiore è zigrinato e, insieme al peso di 27 kg e all'ampia superficie di appoggio, fa sì che il dosso rallentatore resti in posizione su strade asfaltate senza bisogno di fissarlo.

MONTAGGIO

Installazione temporanea: posizionare il mini dosso sulla carreggiata nel punto in cui si desidera ridurre la velocità. Non sono necessari né attrezzi né materiale di montaggio. Installazione permanente o di lunga durata: fissare il mini dosso al fondo – asfalto, calcestruzzo o simili – con quattro viti e tasselli. È necessario un kit di viti per ogni mini dosso. Il kit di viti per Mini dosso con 4 viti, rondelle e tasselli è disponibile tra gli accessori. La fornitura comprende 1 Mini dosso nero/giallo. Il kit di viti per il montaggio permanente non è incluso e viene venduto separatamente.

DOMANDE FREQUENTI

Che cos'è un Mini dosso?
Il Mini dosso è un dosso rallentatore mobile e ovale in gomma naturale. È progettato per ridurre temporaneamente la velocità dei veicoli in transito, ma può anche essere fissato con viti quando si desidera una soluzione permanente.

Il Mini dosso deve essere montato?
No, non per l'uso temporaneo. Grazie al peso, all'ampia superficie di appoggio e al lato inferiore zigrinato, il mini dosso rimane stabile su strade asfaltate. Non sono necessari né attrezzi né materiale di montaggio.

Il Mini dosso è visibile al buio?
Sì, il mini dosso è dotato di superfici catarifrangenti gialle su entrambi i lati lunghi. I catarifrangenti rendono il dosso rallentatore ben visibile sia alla luce del giorno sia al buio.

Quanti Mini dossi mi servono?
Dipende dalla larghezza della carreggiata e da quanto si desidera ridurre la velocità. Un mini dosso è lungo 150 cm; su superfici più larghe se ne posizionano diversi uno accanto all'altro. Ci chiami al numero 010-153 90 50 o scriva a info@nordguard.eu: La aiuteremo a calcolare il numero corretto.

Quali sono le dimensioni e il peso del Mini dosso?
Il Mini dosso è lungo 150 cm, largo 75 cm e alto 3,8 cm, e pesa 27 kg. Le maniglie integrate facilitano il sollevamento e il posizionamento del dosso rallentatore.

Come si rende permanente il Mini dosso?
Fissandolo con un kit di viti. Il mini dosso può essere fissato su asfalto, calcestruzzo o fondi simili con quattro viti e tasselli. Il kit di viti è venduto separatamente – ne occorre uno per ogni mini dosso – ed è disponibile tra gli accessori.

Su quali fondi si può utilizzare il Mini dosso?
Il Mini dosso è progettato per strade asfaltate. In caso di installazione permanente può essere fissato anche su calcestruzzo o fondi simili.

Serve un'autorizzazione per installare un dosso rallentatore?
È sempre necessaria l'approvazione del proprietario del terreno prima di posizionare un dosso rallentatore. Se la strada privata è di Sua proprietà, può decidere liberamente. Se la strada è condivisa con altri, ad esempio tramite un consorzio stradale o un condominio, è opportuno sottoporre la questione all'amministrazione. Se si tratta di una strada comunale, l'autorizzazione va richiesta al Comune.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/mini-dosso-dosso-rallentatore-ovale-in-gomma-naturale-1500x750x38-mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu