Barriere estensibili · Barriere a pantografo per montaggio a pavimento

Barriera estensibile giallo/nero Lunghezza max 3600 mm

La barriera estensibile è una soluzione stabile per delimitare aree con montaggio a pavimento, composta da un paletto da fissare a pavimento e da una barriera espandibile in acciaio che si estende fino a un massimo di...









IN BREVE

Larghezza	3600 mm
Profondità	575 mm
Altezza	1005 mm
Materiale	Acciaio
Peso	17,46 kg

- Paletto per montaggio a pavimento con barriera espandibile in acciaio
- Larghezza totale 3600 mm in posizione estesa
- Segnaletica di avvertimento giallo/nero o rosso/bianco
- Composta da 1 paletto di supporto e 1 piede con 2 ruote
- Superficie verniciata a polvere

DESCRIZIONE

La barriera estensibile è una soluzione stabile per delimitare aree con montaggio a pavimento, composta da un paletto da fissare a pavimento e da una barriera espandibile in acciaio che si estende fino a un massimo di 3600 mm. È destinata all'uso per interni, ad esempio in magazzini e centri di distribuzione, in ambito produttivo e nelle officine, nonché presso terminal merci e banchine di carico. La barriera è certificata TÜV in conformità alla DGUV 108-007 (ex BGR 234).

CARATTERISTICHE

- Fissaggio con bulloni e ancoraggio su calcestruzzo o asfalto
- Certificata TÜV in conformità alla DGUV 108-007 (ex BGR 234)
- Codice di classificazione Eclass 10.1 n. 22490302

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Peso
70-105	Giallo	17,462 kg
70-95	Rosso	17,462 kg

Tutte le varianti: Larghezza 3600 mm · Profondità 575 mm · Altezza 1005 mm · Materiale Acciaio · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Spessore del materiale 4 mm · Campi di impiego Per interni · Fissaggio Fissaggio con bulloni · Caratteristiche 1 paletto di supporto - 1 piede con ruota · Larghezza (ripiegato) mm 335 mm · Altezza (ripiegato) 800 mm · Altezza (aperto) Estesa a 1800 mm: 750 mm · Altezza fuori terra (ripiegato) 170 mm · Numero di ruote 2 · Larghezza piastra di base 195 mm · Profondità piastra di base 120 mm · Altezza piastra di base 6 mm · Approvato TÜV (omologato) Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234) · Codice di classificazione Eclass 10.1 N.: 22490302 · Sistema di fissaggio Ancorato · Numero di fori di fissaggio 4 · Fissaggio incluso Materiale di montaggio non incluso · Tipo Ancoraggio nel calcestruzzo/asfalto

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	Verniciato a polvere	Spessore del materiale	4 mm
Colore	Rosso, Giallo	Campi di impiego	Per interni
Fissaggio	Fissaggio con bulloni	Caratteristiche	1 paletto di supporto - 1 piede con ruota
Larghezza (ripiegato) mm	335 mm	Altezza (ripiegato)	800 mm
Altezza (aperto)	Estesa a 1800 mm: 750 mm	Altezza fuori terra (ripiegato)	170 mm
Numero di ruote	2	Larghezza piastra di base	195 mm
Profondità piastra di base	120 mm	Altezza piastra di base	6 mm
Approvato TÜV (omologato)	Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234)	Codice di classificazione	Eclass 10.1 N.: 22490302
Sistema di fissaggio	Ancorato	Numero di fori di fissaggio	4
Fissaggio incluso	Materiale di montaggio non incluso	Tipo	Ancoraggio nel calcestruzzo/asfalto

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La barriera si fissa con bulloni e si ancora su calcestruzzo o asfalto. Dispone di 4 fori di montaggio. Il materiale di montaggio non è incluso, pertanto è necessario scegliere elementi di fissaggio adatti al proprio supporto. Consulti la scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La barriera espandibile è realizzata in acciaio, in piatto d'acciaio 25 × 4 mm. Il trattamento superficiale è la verniciatura a polvere ed è destinata all'uso per interni.

DOMANDE FREQUENTI

Il materiale di montaggio è incluso?
No. Il materiale di montaggio non è incluso. La barriera si fissa con bulloni e si ancora su calcestruzzo o asfalto.

Quali colori sono disponibili?
La barriera è disponibile in giallo/nero (70-105) e rosso/bianco (70-95).

Quali sono le dimensioni della barriera da chiusa?
Da chiusa misura 335 mm di larghezza e 800 mm di altezza. Da estesa raggiunge una larghezza totale di 3600 mm.

La barriera è certificata?
Sì. È certificata TÜV in conformità alla DGUV 108-007 (ex BGR 234).

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-estensibile-giallo-nero-lunghezza-max-3600-mm
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu