Barriere estensibili · Barriere a pantografo per montaggio a pavimento

Barriera estensibile con dissuasore Ø60mm Giallo/nero Lunghezza max 4000 mm

La barriera estensibile è composta da un robusto paletto per il montaggio a pavimento e da un pantografo estensibile in acciaio che consente una delimitazione chiara e rapida fino a 4 000 mm.









IN BREVE

Larghezza	4000 mm
Profondità	575 mm
Altezza	1000 mm
Materiale	Acciaio
Peso	23,37 kg

- Robusto paletto per il montaggio a pavimento
- Barriera estensibile per una delimitazione chiara e rapida
- Estensione fino a 4 000 mm di larghezza totale
- Un paletto di supporto e un piede con due ruote
- Barriera in piatto d'acciaio 40 × 5 mm

DESCRIZIONE

Viene utilizzata in magazzini e centri di distribuzione, in ambienti di produzione e officine, nonché presso terminal merci e banchine di carico.

CARATTERISTICHE

- Acciaio verniciato a polvere nei colori di segnalazione
- Certificato TÜV (omologato) secondo DGUV 108-007, ex BGR 234

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Peso
70-70	Giallo	23,372 kg
70-60	Rosso	23,372 kg

Tutte le varianti: Larghezza 4000 mm · Profondità 575 mm · Altezza 1000 mm · Materiale Acciaio · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Spessore del materiale 5 mm · Campi di impiego Per interni · Fissaggio Fissaggio con bulloni · Caratteristiche 1 paletto di supporto - 1 piede con ruota · Larghezza (ripiegato) mm 430 mm · Altezza (ripiegato) 800 mm · Altezza (aperto) Estesa a 2000 mm: 740 mm · Altezza fuori terra (ripiegato) 175 mm · Numero di ruote 2 · Larghezza piastra di base 195 mm · Profondità piastra di base 120 mm · Altezza piastra di base 6 mm · Approvato TÜV (omologato) Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234) · Codice di classificazione Eclass 10.1 N.: 22490302 · Sistema di fissaggio Ancorato · Numero di fori di fissaggio 4 · Fissaggio incluso Materiale di montaggio non incluso · Tipo Ancoraggio nel calcestruzzo/asfalto

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	Verniciato a polvere	Spessore del materiale	5 mm
Colore	Rosso, Giallo	Campi di impiego	Per interni
Fissaggio	Fissaggio con bulloni	Caratteristiche	1 paletto di supporto - 1 piede con ruota
Larghezza (ripiegato) mm	430 mm	Altezza (ripiegato)	800 mm
Altezza (aperto)	Estesa a 2000 mm: 740 mm	Altezza fuori terra (ripiegato)	175 mm
Numero di ruote	2	Larghezza piastra di base	195 mm
Profondità piastra di base	120 mm	Altezza piastra di base	6 mm
Approvato TÜV (omologato)	Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234)	Codice di classificazione	Eclass 10.1 N.: 22490302
Sistema di fissaggio	Ancorato	Numero di fori di fissaggio	4
Fissaggio incluso	Materiale di montaggio non incluso	Tipo	Ancoraggio nel calcestruzzo/asfalto

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il paletto si ancora tramite i quattro fori di montaggio della piastra di base e si fissa con bulloni su calcestruzzo o asfalto. Il materiale di montaggio non è incluso – gli ancoranti per protezioni antiurto sono disponibili come accessori. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il paletto e la barriera sono realizzati in acciaio con uno spessore del materiale di 5 mm; la barriera è in piatto d'acciaio 40 × 5 mm. La superficie è verniciata a polvere. Il prodotto è destinato all'uso per interni ed è certificato TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234). Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

DOMANDE FREQUENTI

Il materiale di montaggio è incluso?
No. Il materiale di montaggio non è incluso. Gli ancoranti per protezioni antiurto sono disponibili come accessori.

Quali colori sono disponibili?
La barriera è disponibile in giallo/nero (70-70) e rosso/bianco (70-60), entrambe in acciaio verniciato a polvere.

Fino a che lunghezza si può estendere la barriera?
Ha una larghezza totale di 4 000 mm. Chiusa, misura 430 mm di larghezza.

La barriera è certificata?
Sì. È certificata TÜV (omologata) secondo DGUV 108-007, ex BGR 234.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-estensibile-con-dissuasore-o60mm-giallo-nero-lunghezza-max-4000-mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu