
Barriere estensibili · Barriere a pantografo autoportanti

Barriera estensibile standard Giallo/Nero Lunghezza max 3600 mm

La barriera estensibile è una barriera espandibile in acciaio per una delimitazione rapida e ben visibile in ambienti professionali.









IN BREVE

Larghezza	3600 mm
Profondità	505 mm
Altezza	985 mm
Materiale	Acciaio
Peso	12,7 kg

- Estensibile fino a 3,6 m
- Motivo di segnalazione giallo-nero
- Certificato TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234)
- Autoportante su due piedi
- Realizzata in acciaio verniciato a polvere

DESCRIZIONE

Si estende fino alla lunghezza desiderata, fino a 3,6 m, ed è autoportante su due piedi. Viene utilizzata per interni per delimitazioni temporanee in magazzini e centri di distribuzione, in produzione e officine, nonché presso terminal merci e banchine di carico.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

CARATTERISTICHE

- Destinata all'uso per interni

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Peso
70-30	Giallo	12,703 kg
70-10	Rosso	12,703 kg

Tutte le varianti: Larghezza 3600 mm · Profondità 505 mm · Altezza 985 mm · Materiale Acciaio · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Spessore del materiale 4 mm · Campi di impiego Per interni · Fissaggio Autoportante · Caratteristiche 2 piedi · Larghezza (ripiegato) mm 335 mm · Altezza (ripiegato) 800 mm · Altezza (aperto) Estesa a 1800 mm: 735 mm · Altezza fuori terra (ripiegato) 175 mm · Approvato TÜV (omologato) Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234) · Codice di classificazione Eclass 10.1 N.: 22490302

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	Verniciato a polvere	Spessore del materiale	4 mm
Colore	Rosso, Giallo	Campi di impiego	Per interni
Fissaggio	Autoportante	Caratteristiche	2 piedi
Larghezza (ripiegato) mm	335 mm	Altezza (ripiegato)	800 mm
Altezza (aperto)	Estesa a 1800 mm: 735 mm	Altezza fuori terra (ripiegato)	175 mm
Approvato TÜV (omologato)	Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234)	Codice di classificazione	Eclass 10.1 N.: 22490302

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La barriera è autoportante e poggia su due piedi: basta posizionarla ed estenderla fino alla lunghezza desiderata. Per la variante rossa (70-10) è indicato il tipo di ancoraggio su calcestruzzo o asfalto. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La barriera è realizzata in acciaio con uno spessore del materiale di 4 mm ed è verniciata a polvere. È certificata TÜV (omologata) in conformità alla DGUV 108-007, ex BGR 234. Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

DOMANDE FREQUENTI

Fino a che lunghezza si può estendere la barriera?
Si estende fino a 3,6 m. Chiusa misura 335 mm in larghezza.

La barriera è certificata?
Sì. È certificata TÜV in conformità alla DGUV 108-007 (ex BGR 234). Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

La barriera deve essere ancorata?
È autoportante e poggia su due piedi. Per la variante rossa (70-10) è indicato l'ancoraggio su calcestruzzo o asfalto.

Quanto è alta la barriera quando è estesa?
Con un'estensione di 1.800 mm l'altezza è di 735 mm, con un'estensione di 3.600 mm è di 515 mm.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-estensibile-standard-giallo-nero-lunghezza-max-3600-mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu