

Barriere estensibili · Barriere a pantografo per montaggio a parete

Barriera estensibile a parete Giallo/Nero Lunghezza max 3600 mm

La barriera estensibile a parete è una soluzione efficace per delimitare le zone in modo sicuro e rapido negli ambienti professionali. La barriera si fissa a una parete, è dotata di ruote e raggiunge fino a 3,6 m.









IN BREVE

Larghezza	3600 mm
Profondità	575 mm
Altezza	1010 mm
Materiale	Acciaio
Peso	13,48 kg

- Barriera estensibile per una delimitazione delle zone sicura e rapida
- Versione giallo-nera come indicato nel nome del prodotto
- Montaggio a parete con staffa a parete
- Dotata di ruote – base mobile con due ruote
- Estensione fino a 3,6 m

DESCRIZIONE

È destinata all'uso per interni, ad esempio in magazzini e centri di distribuzione, in reparti produttivi e officine, presso terminal merci e banchine di carico, nonché in garage e parcheggi multipiano.

CARATTERISTICHE

- Dimensioni del nastro 25 × 4 mm
- Certificato TÜV in conformità alla DGUV 108-007 (ex BGR 234)
- Destinata all'uso per interni

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico
- Garage e parcheggi multipiano

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Peso
70-30W	Giallo	13,478 kg
70-10W	Rosso	13,478 kg

Tutte le varianti: Larghezza 3600 mm · Profondità 575 mm · Altezza 1010 mm · Materiale Acciaio · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Spessore del materiale 4 mm · Campi di impiego Per interni · Fissaggio Assemblaggio a vite · Caratteristiche 1 base con ruote - una staffa a parete · Larghezza (ripiegato) mm 300 mm · Altezza (ripiegato) 800 mm · Altezza (aperto) Estesa a 1800 mm: 750 mm · Altezza fuori terra (ripiegato) 170 mm · Numero di ruote 2 · Approvato TÜV (omologato) Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234) · Codice di classificazione Eclass 10.1 N.: 22490302 · Sistema di fissaggio A parete · Numero di fori di fissaggio 4 · Fissaggio incluso Materiale di montaggio non incluso

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere**	Spessore del materiale	**4 mm**
Colore	**Rosso, Giallo**	Campi di impiego	**Per interni**
Fissaggio	**Assemblaggio a vite**	Caratteristiche	**1 base con ruote - una staffa a parete**
Larghezza (ripiegato) mm	**300 mm**	Altezza (ripiegato)	**800 mm**
Altezza (aperto)	**Estesa a 1800 mm: 750 mm**	Altezza fuori terra (ripiegato)	**170 mm**
Numero di ruote	**2**	Approvato TÜV (omologato)	**Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234)**
Codice di classificazione	**Eclass 10.1 N.: 22490302**	Sistema di fissaggio	**A parete**
Numero di fori di fissaggio	**4**	Fissaggio incluso	**Materiale di montaggio non incluso**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La barriera si monta a parete tramite una staffa a parete con quattro fori di montaggio e viene assemblata con viti durante il montaggio. L'altra estremità è sostenuta da una base mobile con due ruote. Il materiale di montaggio non è incluso. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La barriera è realizzata in acciaio con uno spessore del materiale di 4 mm ed è verniciata a polvere. È certificata TÜV (omologata) in conformità alla DGUV 108-007, ex BGR 234. Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

DOMANDE FREQUENTI

Il materiale di montaggio è incluso?
No. Il materiale di montaggio non è incluso. La staffa a parete dispone di quattro fori di montaggio.

Fino a che lunghezza si può estendere la barriera?
Fino a 3600 mm. L'altezza è di 750 mm con un'estensione di 1800 mm e di 535 mm a 3600 mm.

La barriera è certificata?
Sì. È certificata TÜV in conformità alla DGUV 108-007 (ex BGR 234). Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

Può essere utilizzata all'esterno?
La barriera è indicata per l'uso per interni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-estensibile-a-parete-giallo-nero-lunghezza-max-3600-mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu