
Barriere estensibili · Barriere a pantografo per montaggio a parete

Barriera estensibile a parete Giallo/Nero Lunghezza max 4000 mm

La barriera estensibile è una barriera a pantografo a parete che consente una delimitazione rapida e sicura con una segnalazione visiva ben evidente.









IN BREVE

Larghezza	4000 mm
Profondità	575 mm
Altezza	1020 mm
Materiale	Acciaio
Peso	20,78 kg

- Consente una delimitazione rapida e sicura
- Garantisce una segnalazione visiva ben evidente grazie al nastro segnaletico giallo-nero
- Si estende fino a 4.000 mm
- Si monta a parete con una staffa a parete
- Scorre su una base mobile con due ruote per un utilizzo agevole

DESCRIZIONE

È facile da maneggiare e si utilizza in ambienti interni nell'industria e nelle aree di servizio, nei magazzini e nei centri di distribuzione, nella produzione e nelle officine, nonché nei terminal merci e sulle banchine di carico. Quando non è in uso, la barriera si richiude contro la parete occupando poco spazio.

CARATTERISTICHE

- Si richiude per risparmiare spazio
- È facile da maneggiare
- È certificata TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234)

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Peso
70-40W	Giallo	20,784 kg
70-20W	Rosso	20,784 kg

Tutte le varianti: Larghezza 4000 mm · Profondità 575 mm · Altezza 1020 mm · Materiale Acciaio · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Spessore del materiale 5 mm · Campi di impiego Per interni · Fissaggio Assemblaggio a vite · Caratteristiche 1 base con ruote - una staffa a parete · Larghezza (ripiegato) mm 390 mm · Altezza (ripiegato) 800 mm · Altezza (aperto) Estesa a 2000 mm: 740 mm · Altezza fuori terra (ripiegato) 175 mm · Numero di ruote 2 · Approvato TÜV (omologato) Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234) · Codice di classificazione Eclass 10.1 N.: 22490302 · Sistema di fissaggio A parete · Numero di fori di fissaggio 4 · Fissaggio incluso Materiale di montaggio non incluso

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere**	Spessore del materiale	**5 mm**
Colore	**Rosso, Giallo**	Campi di impiego	**Per interni**
Fissaggio	**Assemblaggio a vite**	Caratteristiche	**1 base con ruote - una staffa a parete**
Larghezza (ripiegato) mm	**390 mm**	Altezza (ripiegato)	**800 mm**
Altezza (aperto)	**Estesa a 2000 mm: 740 mm**	Altezza fuori terra (ripiegato)	**175 mm**
Numero di ruote	**2**	Approvato TÜV (omologato)	**Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234)**
Codice di classificazione	**Eclass 10.1 N.: 22490302**	Sistema di fissaggio	**A parete**
Numero di fori di fissaggio	**4**	Fissaggio incluso	**Materiale di montaggio non incluso**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La barriera estensibile è composta da una base mobile e da una staffa a parete. La staffa a parete presenta quattro fori di montaggio e i componenti si assemblano con viti. Il materiale di montaggio non è incluso. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La barriera è realizzata in acciaio con uno spessore del materiale di 5 mm ed è verniciata a polvere. È destinata all'uso in ambienti interni ed è certificata TÜV in conformità alla DGUV 108-007, ex BGR 234. Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

DOMANDE FREQUENTI

Il materiale di montaggio è incluso?
No. Il materiale di montaggio non è incluso. La staffa a parete presenta quattro fori di montaggio e le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

Fino a che lunghezza si può estendere la barriera?
Si estende fino a un massimo di 4.000 mm. L'altezza è di 740 mm a 2.000 mm e di 510 mm a 4.000 mm.

La barriera è certificata?
Sì. È certificata TÜV in conformità alla DGUV 108-007 (ex BGR 234).

Si può utilizzare all'esterno?
La barriera è destinata all'uso in ambienti interni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-estensibile-a-parete-giallo-nero-lunghezza-max-4000-mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu