Barriere estensibili · Barriere a pantografo per montaggio a pavimento

Barriera estensibile con dissuasore Ø60mm Giallo/nero Lunghezza max 3600 mm

La barriera estensibile è composta da un paletto per montaggio a pavimento con una barriera espandibile in acciaio per una delimitazione professionale.









IN BREVE

Larghezza	3600 mm
Profondità	750 mm
Altezza	1045 mm
Materiale	Acciaio
Peso	14,78 kg

- Barriera espandibile con larghezza fino a 3600 mm
- Paletto Ø 60 mm in acciaio per montaggio a pavimento
- Barriera in piatto d'acciaio 25 × 4 mm
- Superficie verniciata a polvere
- Versione giallo/nero o rosso/bianco

DESCRIZIONE

La barriera raggiunge una larghezza fino a 3600 mm ed è destinata al montaggio fisso a pavimento per interni. Viene utilizzata in magazzini e centri di distribuzione, in ambienti di produzione e officine, nonché presso terminal merci e banchine di carico.

CARATTERISTICHE

- Un paletto di supporto e un piede con due ruote
- Certificato TÜV ai sensi della DGUV 108-007 (ex BGR 234)
- Destinata al montaggio fisso a pavimento per interni

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Peso
70-65	Giallo	14,78 kg
70-55	Rosso	14,78 kg

Tutte le varianti: Larghezza 3600 mm · Profondità 750 mm · Altezza 1045 mm · Materiale Acciaio · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Spessore del materiale 4 mm · Campi di impiego Per interni · Fissaggio Fissaggio con bulloni · Caratteristiche 1 paletto di supporto - 1 piede con ruota · Larghezza (ripiegato) mm 335 mm · Altezza (ripiegato) 800 mm · Altezza (aperto) Estesa a 1800 mm: 750 mm · Altezza fuori terra (ripiegato) 170 mm · Numero di ruote 2 · Larghezza piastra di base 195 mm · Profondità piastra di base 120 mm · Altezza piastra di base 6 mm · Approvato TÜV (omologato) Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234) · Codice di classificazione Eclass 10.1 N.: 22490302 · Sistema di fissaggio Ancorato · Numero di fori di fissaggio 4 · Fissaggio incluso Materiale di montaggio non incluso · Tipo Ancoraggio nel calcestruzzo/asfalto

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere**	Spessore del materiale	**4 mm**
Colore	**Rosso, Giallo**	Campi di impiego	**Per interni**
Fissaggio	**Fissaggio con bulloni**	Caratteristiche	**1 paletto di supporto - 1 piede con ruota**
Larghezza (ripiegato) mm	**335 mm**	Altezza (ripiegato)	**800 mm**
Altezza (aperto)	**Estesa a 1800 mm: 750 mm**	Altezza fuori terra (ripiegato)	**170 mm**
Numero di ruote	**2**	Larghezza piastra di base	**195 mm**
Profondità piastra di base	**120 mm**	Altezza piastra di base	**6 mm**
Approvato TÜV (omologato)	**Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234)**	Codice di classificazione	**Eclass 10.1 N.: 22490302**
Sistema di fissaggio	**Ancorato**	Numero di fori di fissaggio	**4**
Fissaggio incluso	**Materiale di montaggio non incluso**	Tipo	**Ancoraggio nel calcestruzzo/asfalto**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La barriera è destinata al montaggio fisso a pavimento. Viene ancorata e fissata con bulloni su calcestruzzo o asfalto; i fori di montaggio sono quattro. Il materiale di montaggio non è incluso. Gli ancoranti per protezioni antiurto sono disponibili come accessori. Le istruzioni di montaggio e i certificati sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il paletto e la barriera sono realizzati in acciaio con superficie verniciata a polvere. La barriera è certificata TÜV (omologata) ai sensi della DGUV 108-007, ex BGR 234. Il codice di classificazione è Eclass 10.1 n. 22490302.

DOMANDE FREQUENTI

Il materiale di montaggio è incluso?
No. Il materiale di montaggio non è incluso, ma gli ancoranti per protezioni antiurto sono disponibili come accessori.

Quanto si allarga la barriera?
Può essere estesa fino a 3600 mm. Chiusa, è larga 335 mm e alta 800 mm.

La barriera è certificata?
Sì. È certificata TÜV ai sensi della DGUV 108-007 (ex BGR 234). Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

Quali colori sono disponibili?
La variante 70-65 è gialla e la variante 70-55 è rossa. Il prodotto è descritto nella versione giallo/nero o rosso/bianco.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-estensibile-con-dissuasore-o60mm-giallo-nero-lunghezza-max-3600-mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu