Barriere estensibili · Barriere a pantografo autoportanti

Barriera estensibile con dissuasore Ø60mm e piastra di base Giallo/nero Lunghezza max 3600 mm

La barriera estensibile è un robusto paletto delimitatore con cancelletto a pantografo in acciaio, estensibile fino a 3 600 mm per una delimitazione flessibile in ambienti professionali.









IN BREVE

Larghezza	3600 mm
Profondità	575 mm
Altezza	1045 mm
Materiale	Acciaio
Peso	22,75 kg

- Paletto delimitatore Ø 60 mm in acciaio con piastra di base mobile
- Cancelletto a pantografo estensibile in piatto d'acciaio 25 × 4 mm
- Estensibile fino a una larghezza di 3 600 mm
- Autoportante – non richiede ancoraggio al fondo
- Base con due ruote

DESCRIZIONE

Poggia su una piastra di base mobile e non richiede ancoraggio: in questo modo può delimitare temporaneamente un'area e rimuovere la barriera quando non è più necessaria. Si utilizza per interni in magazzini e centri di distribuzione, durante eventi e altre delimitazioni temporanee, nonché nei cantieri.

CARATTERISTICHE

- Verniciatura a polvere giallo/nero o rosso/bianco
- Certificato TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234)

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Eventi & barriere temporanee
- Cantieri edili

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Peso
70-85	Giallo	22,75 kg
70-75	Rosso	22,75 kg

Tutte le varianti: Larghezza 3600 mm · Profondità 575 mm · Altezza 1045 mm · Materiale Acciaio · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Spessore del materiale 4 mm · Campi di impiego Per interni · Fissaggio Autoportante · Caratteristiche 1 paletto di supporto con piastra di base mobile - 1 piede con ruota · Larghezza (ripiegato) mm 335 mm · Altezza (ripiegato) 800 mm · Altezza (aperto) Estesa a 1800 mm: 750 mm · Altezza fuori terra (ripiegato) 170 mm · Numero di ruote 2 · Larghezza piastra di base 375 mm · Profondità piastra di base 375 mm · Altezza piastra di base 60 mm · Approvato TÜV (omologato) Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234) · Codice di classificazione Eclass 10.1 N.: 22490302 · Contenuto 1x MPF

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere**	Spessore del materiale	**4 mm**
Colore	**Rosso, Giallo**	Campi di impiego	**Per interni**
Fissaggio	**Autoportante**	Caratteristiche	**1 paletto di supporto con piastra di base mobile - 1 piede con ruota**
Larghezza (ripiegato) mm	**335 mm**	Altezza (ripiegato)	**800 mm**
Altezza (aperto)	**Estesa a 1800 mm: 750 mm**	Altezza fuori terra (ripiegato)	**170 mm**
Numero di ruote	**2**	Larghezza piastra di base	**375 mm**
Profondità piastra di base	**375 mm**	Altezza piastra di base	**60 mm**
Approvato TÜV (omologato)	**Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234)**	Codice di classificazione	**Eclass 10.1 N.: 22490302**
Contenuto	**1x MPF**		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La barriera è autoportante ed è composta da un paletto su piastra di base mobile e da una base con due ruote, pertanto non richiede ancoraggio al pavimento. Le istruzioni di montaggio e il certificato sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il paletto e il cancelletto sono realizzati in acciaio con uno spessore del materiale di 4 mm. Il cancelletto è in piatto d'acciaio 25 × 4 mm e la superficie è verniciata a polvere. La barriera è destinata all'uso per interni.

DOMANDE FREQUENTI

La barriera deve essere ancorata al pavimento?
No. È autoportante e poggia su una piastra di base mobile e su una base con due ruote.

Quanto è alta la barriera quando è estesa?
Il cancelletto è alto 750 mm se esteso a 1 800 mm e 535 mm se esteso a 3 600 mm. L'altezza totale è di 1 045 mm.

Quali colori sono disponibili?
La barriera è disponibile in giallo/nero e rosso/bianco. Il colore si sceglie tra le varianti.

La barriera è certificata?
Sì. È certificata TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234). Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-estensibile-con-dissuasore-o60mm-e-piastra-di-base-giallo-nero-lunghezza-max-3600-mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu