

Barriere estensibili · Barriere a pantografo autoportanti

Barriera estensibile 4 metri con dissuasore Ø60mm e piastra di base Giallo/nero

La barriera estensibile è un robusto paletto in acciaio con un pantografo estensibile da estrarre quando occorre delimitare chiaramente un'area.









IN BREVE

Larghezza	4000 mm
Profondità	575 mm
Altezza	1045 mm
Materiale	Acciaio
Peso	29,95 kg

- Barriera a pantografo estensibile, da estrarre e spostare secondo necessità
- Estensione di 4 000 mm
- Paletto Ø 60 mm in acciaio con piastra di base mobile
- Un piede di scorrimento con due ruote
- Struttura autoportante

DESCRIZIONE

È progettata per ambienti professionali per interni, ad esempio magazzini e centri di distribuzione, reparti di produzione e officine, nonché per eventi e altre delimitazioni temporanee. Con un'estensione di 4 metri e una marcatura di avvertimento ben visibile giallo/nero o rosso/bianco, la delimitazione risulta chiaramente riconoscibile.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Eventi & barriere temporanee

CARATTERISTICHE

- Marcatura di avvertimento giallo/nero o rosso/bianco per una maggiore visibilità
- Certificato TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234)

VARIANTI

Cod. art.	Colore	Peso
70-90	Giallo	29,949 kg
70-80	Rosso	29,949 kg

Tutte le varianti: Larghezza 4000 mm · Profondità 575 mm · Altezza 1045 mm · Materiale Acciaio · Trattamento superficiale Verniciato a polvere · Spessore del materiale 5 mm · Campi di impiego Per interni · Fissaggio Autoportante · Caratteristiche 1 paletto di supporto con piastra di base mobile - 1 piede con ruota · Larghezza (ripiegato) mm 430 mm · Altezza (ripiegato) 800 mm · Altezza (aperto) Estesa a 2000 mm: 740 mm · Altezza fuori terra (ripiegato) 175 mm · Numero di ruote 2 · Larghezza piastra di base 375 mm · Profondità piastra di base 375 mm · Altezza piastra di base 60 mm · Approvato TÜV (omologato) Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234) · Codice di classificazione Eclass 10.1 N.: 22490302 · Contenuto 1x MPF

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	Verniciato a polvere	Spessore del materiale	5 mm
Colore	Rosso, Giallo	Campi di impiego	Per interni
Fissaggio	Autoportante	Caratteristiche	1 paletto di supporto con piastra di base mobile - 1 piede con ruota
Larghezza (ripiegato) mm	430 mm	Altezza (ripiegato)	800 mm
Altezza (aperto)	Estesa a 2000 mm: 740 mm	Altezza fuori terra (ripiegato)	175 mm
Numero di ruote	2	Larghezza piastra di base	375 mm
Profondità piastra di base	375 mm	Altezza piastra di base	60 mm
Approvato TÜV (omologato)	Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234)	Codice di classificazione	Eclass 10.1 N.: 22490302
Contenuto	1x MPF		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La barriera è autoportante e poggia sulla piastra di base mobile del paletto, con un piede di scorrimento a due ruote. Le istruzioni di montaggio e il certificato sono disponibili nella scheda ”Documenti e certificati”.

MATERIALE E DURATA

Il paletto è realizzato in acciaio e la barriera a pantografo in acciaio piatto 40 × 5 mm, con uno spessore del materiale di 5 mm. La superficie è verniciata a polvere. Il prodotto è destinato all'uso per interni.

DOMANDE FREQUENTI

Fino a che lunghezza si può estendere la barriera?
Il pantografo estensibile ha un'estensione di 4 000 mm. Estesa a 2 000 mm l'altezza è di 740 mm, ed estesa a 4 000 mm è di 510 mm.

Quali colori sono disponibili?
La barriera è disponibile in giallo/nero e rosso/bianco. Può scegliere il colore tra le varianti.

La barriera è certificata?
Sì. È certificata TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234). Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

Si può utilizzare per esterni?
Il prodotto è indicato per l'uso per interni.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-estensibile-4-metri-con-dissuasore-o60mm-e-piastra-di-base-giallo-nero

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu