Barriere estensibili · Barriere a pantografo autoportanti

Set di 2 barriere estensibili giallo/nero Lunghezza totale max 4 metri

Il set comprende due barriere estensibili, i cosiddetti cancelli estensibili o barriere a pantografo, in giallo/nero, per uso professionale e una movimentazione semplice.









IN BREVE

Larghezza	600 mm
Profondità	550 mm
Altezza	1090 mm
Materiale	Acciaio
Cod. art.	70-125
Peso	53,99 kg

- Due cancelli estensibili con una lunghezza totale di 4000 mm
- Colore di base giallo con marcatura di avvertimento nera
- Superficie zincata e verniciata a polvere per una finitura resistente all'usura
- Piastre di base per un posizionamento stabile
- Ruote con cuscinetti a sfere per uno spostamento agevole

DESCRIZIONE

Consente di delimitare temporaneamente fino a 4 metri ed è ben visibile grazie alla marcatura di avvertimento nera su fondo giallo. I cancelli si utilizzano durante eventi e altre delimitazioni temporanee, nei cantieri edili e nei magazzini e centri di distribuzione, sia per interni sia per esterni.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Eventi & barriere temporanee
- Cantieri edili
- Magazzino & distribuzione

CARATTERISTICHE

- Dadi autobloccanti e maniglie per una movimentazione sicura
- Giunto centrale per collegare i cancelli tra loro
- Portadocumenti DIN A4 per cartelli e informazioni
- Struttura autoportante per uso per esterni e per interni
- Certificato TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234)

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	Zincato a caldo e verniciato	Spessore del materiale	5 mm
Colore	Giallo	Effetto di avvertimento	Marcatura di avvertimento nera
Campi di impiego	Per esterni e per interni	Fissaggio	Autoportante
Caratteristiche	2 piastre di base - 2 piedi con ruote	Larghezza (ripiegato) mm	1160 mm
Altezza (ripiegato)	800 mm	Altezza (aperto)	Estesa a 1000 mm: 780 mm, estesa a 2000 mm: 710 mm
Altezza fuori terra (ripiegato)	190 mm	Numero di ruote	4
Larghezza piastra di base	400 mm	Profondità piastra di base	300 mm
Altezza piastra di base	6 mm	Approvato TÜV (omologato)	Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234)
Codice di classificazione	Eclass 10.1 N.: 22490302		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La barriera è autoportante e poggia sulle proprie piastre di base, che garantiscono un posizionamento stabile. Le ruote con cuscinetti a sfere Le consentono di spostare i cancelli con facilità, mentre i dadi autobloccanti e le maniglie agevolano una movimentazione sicura. Con il giunto centrale è possibile collegare i due cancelli in un'unica barriera continua. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

I cancelli sono realizzati in acciaio con uno spessore del materiale di 5 mm. La superficie è zincata a caldo (galvanizzata) e verniciata a polvere, per una finitura resistente all'usura. La barriera è destinata all'uso sia per esterni sia per interni ed è certificata TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234). Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

DOMANDE FREQUENTI

Quale lunghezza può delimitare il set?
La lunghezza totale è di 4000 mm, suddivisa in due cancelli da 2000 mm ciascuno.

È possibile collegare i cancelli tra loro?
Sì. I cancelli dispongono di un giunto centrale che li collega tra loro.

La barriera può essere utilizzata all'esterno?
Sì. È destinata all'uso sia per esterni sia per interni e ha una superficie zincata e verniciata a polvere.

La barriera è certificata?
Sì. È certificata TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234). Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/set-di-2-barriere-estensibili-giallo-nero-lunghezza-totale-max-4-metri

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu