Dissuasori da tassellare · Dissuasori da tassellare in acciaio

Dissuasore per pulsante a gomito

Il dissuasore per pulsante a gomito è un dissuasore in acciaio robusto e di facile utilizzo, progettato per integrare pulsanti a gomito in corrispondenza di porte e portoni automatici.





IN BREVE

Trattamento superficiale	Zincato a caldo / Zincato, Zincato a caldo e verniciato
Altezza	1200 mm
Larghezza	100 mm
Profondità	150 mm
Peso	15 kg

- Struttura stabile per uso pubblico e intensivo
- Adatto a pulsanti a gomito e automazioni di porte/portoni
- Predisposto per l'installazione di un pulsante a gomito standard
- Altezza di montaggio conforme alle linee guida vigenti – 800 mm dal suolo
- Disponibile in due versioni: acciaio zincato a caldo o zincato a caldo e verniciato a polvere

DESCRIZIONE

È stato sviluppato per ambienti in cui accessibilità, affidabilità di funzionamento e semplicità di attivazione sono fondamentali, ad esempio ospedali e strutture sanitarie, centri commerciali e ingressi, uffici e reception e altri luoghi pubblici. Il dissuasore è predisposto per l'installazione di un pulsante a gomito standard e rispetta l'altezza di montaggio raccomandata di 800 mm dal suolo per un'accessibilità ottimale.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Sanità & assistenza
- Centri commerciali & ingressi
- Uffici & reception
- Piazze, parchi & aree pedonali

CARATTERISTICHE

- Basamento da interrare disponibile come accessorio

VARIANTI

Cod. art.	Trattamento superficiale	Peso
BM-257010	Zincato a caldo / Zincato	15 kg
BM-257022	Zincato a caldo e verniciato	15 kg

Tutte le varianti: Altezza 1200 mm · Larghezza 100 mm · Profondità 150 mm

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il basamento da interrare per il dissuasore per pulsante a gomito è disponibile come accessorio. Le istruzioni di montaggio, il disegno del basamento in calcestruzzo e il file 3D (DWG) sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La versione standard è realizzata in acciaio zincato a caldo, che garantisce una protezione duratura contro la corrosione. In opzione, il dissuasore è disponibile in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. La scheda prodotto e le istruzioni per la manutenzione sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

DOMANDE FREQUENTI

? A quale altezza si trova il pulsante a gomito?
Il dissuasore rispetta l'altezza di montaggio raccomandata di 800 mm dal suolo per un'accessibilità ottimale. Il dissuasore stesso ha un'altezza di 1200 mm.

? Quali trattamenti superficiali sono disponibili?
La versione standard è in acciaio zincato a caldo. In opzione è disponibile l'acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere in RAL 9005 (nero); il dissuasore può inoltre essere verniciato in qualsiasi colore RAL Classic.

? È possibile avere un colore al di fuori del sistema RAL?
Sì. Offriamo realizzazioni personalizzate per colori al di fuori del sistema RAL – ci contatti per un preventivo.

? È disponibile un basamento per il dissuasore?
Sì. Il basamento da interrare per il dissuasore per pulsante a gomito è disponibile come accessorio e il disegno del basamento in calcestruzzo si trova nella scheda Documenti e certificati.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-per-pulsante-a-gomito

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu