Protezioni per pilastri · Protezioni per pilastri in acciaio

Archetto di protezione per colonne, tubi e paletti

L'archetto di protezione è una robusta protezione antiurto in acciaio a forma di U che protegge colonne, tubi e paletti da carrelli elevatori e altri veicoli, riducendo i fermi operativi e i costi di riparazione in...









IN BREVE

Campi di impiego	Per esterni e per interni, Per interni
Altezza	800 mm, 1200 mm
Larghezza	555 mm
Profondità	540 mm
Peso	25–35 kg

- Funge da fermo anticollisione in caso di urto
- Realizzato in acciaio da 3 mm per un'elevata resistenza agli urti
- Marcatura di avvertimento giallo/nera ben visibile nelle corsie carrelli e nei percorsi pedonali
- Piastra di base per un fissaggio sicuro
- Due trattamenti superficiali – per uso interno oppure per uso esterno e ambienti esposti

DESCRIZIONE

L'archetto di protezione è una robusta protezione antiurto in acciaio a forma di U che protegge colonne, tubi e paletti da carrelli elevatori e altri veicoli, riducendo i fermi operativi e i costi di riparazione in caso di urto. Viene impiegato in magazzini e centri di distribuzione, nella produzione e nelle officine, presso terminal merci e banchine di carico, nonché in garage e parcheggi multipiano, sia per interni sia per esterni. L'archetto funge inoltre da delimitazione e da fermo anticollisione nelle aree in cui circolano carrelli e pedoni.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico
- Garage e parcheggi multipiano

CARATTERISTICHE

- Fornitura preassemblata

VARIANTI

Cod. art.	Campi di impiego	Altezza	Trattamento superficiale	Profondità piastra di base	Peso
40-40-	Per interni	800 mm	Verniciato a polvere	110 mm	25 kg
40-40	Per esterni e per interni	800 mm	Zincato a caldo e verniciato	110 mm	25 kg
40-50-	Per interni	1200 mm	Verniciato a polvere	110 mm	35 kg
40-50	Per esterni e per interni	1200 mm	Zincato a caldo e verniciato	120 mm	35 kg

Tutte le varianti: Larghezza 555 mm · Profondità 540 mm · Spessore del materiale 3 mm · Fissaggio incluso Materiale di montaggio non incluso · Materiale Acciaio · Colore Giallo · Effetto di avvertimento Marcatura di avvertimento nera · Fissaggio Fissaggio con bulloni · Larghezza piastra di base 200 mm · Altezza piastra di base 10 mm · Forma A forma di U · Diametro 76 mm · Larghezza senza piastra di base 520 mm · Profondità senza piastra di base 520 mm · Fornitura Premontato · Numero di fori di fissaggio 12 · Colore della piastra di base Giallo · Garanzia 1 anno

DATI TECNICI

Spessore del materiale	**3 mm**	Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato**
Fissaggio incluso	**Materiale di montaggio non incluso**	Materiale	**Acciaio**
Colore	**Giallo**	Effetto di avvertimento	**Marcatura di avvertimento nera**
Fissaggio	**Fissaggio con bulloni**	Larghezza piastra di base	**200 mm**
Profondità piastra di base	**120 mm, 110 mm**	Altezza piastra di base	**10 mm**
Forma	**A forma di U**	Diametro	**76 mm**
Larghezza senza piastra di base	**520 mm**	Profondità senza piastra di base	**520 mm**
Fornitura	**Premontato**	Numero di fori di fissaggio	**12**
Colore della piastra di base	**Giallo**	Garanzia	**1 anno**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

L'archetto viene fornito preassemblato e si fissa al suolo con bulloni attraverso le piastre di base, per un totale di 12 fori di montaggio. Il materiale di montaggio non è incluso.

MATERIALE E DURATA

L'archetto è realizzato in acciaio da 3 mm. Per ambienti interni scelga la superficie verniciata a polvere. Per uso esterno o in ambienti esposti scelga la superficie zincata a caldo e verniciata a polvere, che offre una protezione extra contro la corrosione. La garanzia è di 1 anno.

DOMANDE FREQUENTI

? Il materiale di montaggio è incluso?
No. L'archetto viene fornito preassemblato, ma il materiale di montaggio per il fissaggio con bulloni non è incluso.

? L'archetto può essere installato all'esterno?
Sì. Scelga la versione zincata a caldo e verniciata a polvere, che offre una protezione extra contro la corrosione per uso esterno e in ambienti esposti. La versione verniciata a polvere è destinata agli ambienti interni.

? Quali altezze sono disponibili?
L'archetto è disponibile nelle altezze 800 mm (25 kg) e 1200 mm (35 kg). Entrambe le versioni hanno un diametro del tubo di Ø 76 mm e una lunghezza delle gambe di 520 mm.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto
nordguard.eu/it/prodotto/archetto-di-protezione-per-colonne-tubi-e-paletti
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu