Dissuasori da tassellare · Dissuasori da tassellare in acciaio

Dissuasore per industria/magazzino Quadrato 200x200 mm

Il dissuasore in acciaio è una robusta protezione antiurto che offre una delimitazione chiara e protegge macchinari, portoni e pareti dagli urti.



IN BREVE

Larghezza	200 mm
Profondità	200 mm
Altezza	997 mm
Sistema di fissaggio	Ancorato
Peso	14,82 kg

- Offre una delimitazione chiara e una protezione efficace
- Elevata resistenza agli urti e all'usura
- Realizzato in acciaio di lunga durata
- Certificato TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234)
- Piastra di base con quattro fori per l'ancoraggio a pavimento

DESCRIZIONE

Viene utilizzato in ambienti industriali e di magazzino, dove delimita percorsi pedonali e corsie dei carrelli elevatori e segnala le zone di sicurezza in ambienti industriali e logistici. Il dissuasore è disponibile in una versione per interni e in una con protezione extra dalla corrosione per esterni.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

CARATTERISTICHE

- Disponibile in versione per interni e per esterni
- Fornitura premontata

VARIANTI

Cod. art.	Trattamento superficiale	Peso
P+100	Zincato a caldo e verniciato	14,824 kg
P-100	Verniciato a polvere	14,824 kg

Tutte le varianti: Larghezza 200 mm · Profondità 200 mm · Altezza 997 mm · Sistema di fissaggio Ancorato · Spessore del materiale 3 mm · Materiale Acciaio · Colore Giallo · Fissaggio Fissaggio con bulloni · Larghezza piastra di base 200 mm · Profondità piastra di base 200 mm · Altezza piastra di base 6 mm · Approvato TÜV (omologato) Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234) · Forma Rettangolare · Larghezza senza piastra di base 100 mm · Profondità senza piastra di base 100 mm · Fornitura Premontato · Numero di fori di fissaggio 4 · Fissaggio incluso Materiale di montaggio non incluso · Colore della piastra di base Giallo · Garanzia 1 anno · Tipo Ancoraggio nel calcestruzzo/asfalto

DATI TECNICI

Trattamento superficiale	**Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato**	Spessore del materiale	**3 mm**
Materiale	**Acciaio**	Colore	**Giallo**
Fissaggio	**Fissaggio con bulloni**	Larghezza piastra di base	**200 mm**
Profondità piastra di base	**200 mm**	Altezza piastra di base	**6 mm**
Approvato TÜV (omologato)	**Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234)**	Forma	**Rettangolare**
Larghezza senza piastra di base	**100 mm**	Profondità senza piastra di base	**100 mm**
Fornitura	**Premontato**	Numero di fori di fissaggio	**4**
Fissaggio incluso	**Materiale di montaggio non incluso**	Colore della piastra di base	**Giallo**
Garanzia	**1 anno**	Tipo	**Ancoraggio nel calcestruzzo/asfalto**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il dissuasore viene fissato con bulloni attraverso i quattro fori Ø 12,5 mm della piastra di base e ancorato nel calcestruzzo o nell'asfalto. La fornitura è premontata, ma il materiale di montaggio non è incluso. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

Il dissuasore è realizzato in acciaio di lunga durata, con elevata resistenza agli urti e all'usura. La versione per interni è verniciata a polvere. La versione per esterni è prima zincata a caldo e poi verniciata a polvere, per una maggiore protezione dalla corrosione. Il dissuasore ha 1 anno di garanzia. Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

DOMANDE FREQUENTI

Bulloni o tasselli sono inclusi?
No. Il materiale di montaggio non è incluso. Il dissuasore viene fornito premontato con piastra di base dotata di quattro fori Ø 12,5 mm.

Quale versione devo scegliere per l'uso all'esterno?
Scelga P+100, zincato a caldo e verniciato a polvere giallo per una maggiore protezione dalla corrosione. P-100 è verniciato a polvere ed è destinato all'uso per interni.

Il dissuasore è certificato?
Sì. È certificato TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234). Il certificato è disponibile nella scheda Documenti e certificati.

Su quale superficie può essere ancorato il dissuasore?
Il dissuasore viene ancorato nel calcestruzzo o nell'asfalto e fissato con bulloni attraverso la piastra di base.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/dissuasore-per-industria-magazzino-quadrato-200x200-mm
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu