Protezioni antiurto · Travi antiurto

Barra antiurto Altezza 140mm

La barra antiurto è una barra di protezione modulare in acciaio che protegge pareti, angoli e impianti dagli urti di carrelli elevatori, carrelli e altre attrezzature.



IN BREVE

Campi di impiego	Per esterni e per interni, Per interni
Larghezza	500 mm, 1000 mm
Profondità	180 mm, 210 mm
Altezza	140 mm
Distanza tra le piastre di base	475–577 mm
Varianti	20 in 2 linee
Peso	5,06–10,93 kg

- Protegge pareti, angoli e impianti dagli urti
- Resiste agli urti di carrelli elevatori, carrelli e altre attrezzature
- Offre una chiara delimitazione visiva nelle zone di transito di carrelli elevatori e carrelli
- Contribuisce a regolare i flussi di traffico negli ambienti industriali
- Robusta struttura in acciaio con profilo tubolare tondo

DESCRIZIONE

Resiste agli urti, delimita chiaramente le zone di transito di carrelli elevatori e carrelli e contribuisce a regolare i flussi di traffico. Può essere utilizzata per interni e per esterni, ad esempio in magazzini e centri di distribuzione, nella produzione e nelle officine, nonché presso terminal merci e banchine di carico.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Magazzino & distribuzione
- Produzione & officina
- Terminal merci e banchine di carico

CARATTERISTICHE

- Colore di segnalazione giallo (simile a RAL 1023) con marcature nere per un'elevata visibilità
- Piastra di base stabile per un montaggio sicuro a pavimento
- Design modulare combinabile per tratti rettilinei o angoli a 90°
- Angoli disponibili in versione destra o sinistra, interna o esterna
- Adatta sia ad ambienti per interni sia per esterni
- Certificata TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234)

VARIANTI

Travi da 1000 mm

Cod. art.	Campi di impiego	Larghezza	Profondità	Trattamento superficiale	Larghezza senza piastra di base	Profondità senza piastra di base	Numero di fori di fissaggio	Distanza tra le pias
80-1000-	Per interni	1000 mm	180 mm	Verniciato a polvere	1000 mm	76 mm	4	
80-1000	Per esterni e per interni	1000 mm	180 mm	Zincato a caldo e verniciato	1000 mm	76 mm	4	
80-1000WRA-	Per interni	1000 mm	210 mm	Verniciato a polvere	1000 mm	136 mm	4	
80-1000WRA	Per esterni e per interni	1000 mm	180 mm	Zincato a caldo e verniciato	1000 mm	136 mm	4	
80-1000WLA-	Per interni	1000 mm	180 mm	Verniciato a polvere	1000 mm	136 mm	4	
80-1000WLA	Per esterni e per interni	1000 mm	180 mm	Zincato a caldo e verniciato	1000 mm	136 mm	4	
80-1000WLI-	Per interni	1000 mm	180 mm	Verniciato a polvere	1000 mm	136 mm	4	
80-1000WLI	Per esterni e per interni	1000 mm	180 mm	Zincato a caldo e verniciato	1000 mm	136 mm	4	
80-1000WRI-	Per interni	1000 mm	180 mm	Verniciato a polvere	1000 mm	136 mm	4	
80-1000WRI	Per esterni e per interni	1000 mm	180 mm	Zincato a caldo e verniciato	1000 mm	136 mm	4	

Travi da 500 mm

Cod. art.	Campi di impiego	Larghezza	Profondità	Trattamento superficiale	Larghezza senza piastra di base	Profondità senza piastra di base	Numero di fori di fissaggio	Distanza tra le pias
80-500-	Per interni	500 mm	180 mm	Verniciato a polvere	500 mm	76 mm	2	
80-500	Per esterni e per interni	500 mm	180 mm	Zincato a caldo e verniciato	500 mm	76 mm	2	
80-500WRA-	Per interni	500 mm	180 mm	Verniciato a polvere	500 mm	136 mm	2	
80-500WRA	Per esterni e per interni	500 mm	180 mm	Zincato a caldo e verniciato	500 mm	136 mm	2	
80-500WLA-	Per interni	500 mm	180 mm	Verniciato a polvere	500 mm	136 mm	2	
80-500WLA	Per esterni e per interni	500 mm	180 mm	Zincato a caldo e verniciato	500 mm	136 mm	2	
80-500WRI-	Per interni	500 mm	180 mm	Verniciato a polvere	500 mm	136 mm	2	
80-500WRI	Per esterni e per interni	500 mm	180 mm	Zincato a caldo e verniciato	500 mm	136 mm	2	
80-500WLI-	Per interni	500 mm	180 mm	Verniciato a polvere	500 mm	136 mm	2	
80-500WLI	Per esterni e per interni	500 mm	180 mm	Zincato a caldo e verniciato	500 mm	136 mm	2	

Tutte le varianti: Altezza 140 mm · Materiale Acciaio · Spessore del materiale 3.2 mm · Colore Giallo · Effetto di avvertimento Marcatura di avvertimento nera · Fissaggio Fissaggio con bulloni · Larghezza piastra di base 150 mm · Profondità piastra di base 150 mm · Altezza piastra di base 10 mm · Approvato TÜV (omologato) Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234) · Codice di classificazione Eclass 10.1 N.: 22101712 · Forma Rotonda · Diametro 76 mm · Sistema di fissaggio Ancorato · Fissaggio incluso Materiale di montaggio non incluso · Colore della piastra di base Giallo · Garanzia 1 anno · Tipo Ancoraggio nel calcestruzzo/asfalto

DATI TECNICI

Materiale	Acciaio	Trattamento superficiale	Verniciato a polvere, Zincato a caldo e verniciato
Spessore del materiale	3.2 mm	Colore	Giallo
Effetto di avvertimento	Marcatura di avvertimento nera	Fissaggio	Fissaggio con bulloni
Larghezza piastra di base	150 mm	Profondità piastra di base	150 mm
Altezza piastra di base	10 mm	Approvato TÜV (omologato)	Certificato TÜV (conforme a DGUV 108-007 / ex BGR 234)
Codice di classificazione	Eclass 10.1 N.: 22101712	Forma	Rotonda
Diametro	76 mm	Larghezza senza piastra di base	1000 mm, 500 mm
Profondità senza piastra di base	136 mm, 76 mm	Sistema di fissaggio	Ancorato
Numero di fori di fissaggio	4, 2	Fissaggio incluso	Materiale di montaggio non incluso
Colore della piastra di base	Giallo	Garanzia	1 anno
Tipo	Ancoraggio nel calcestruzzo/asfalto		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La barra viene fissata con bulloni e ancorata su calcestruzzo o asfalto. La stabile piastra di base consente un montaggio sicuro a pavimento. Le varianti da 1000 mm hanno 4 fori di montaggio e quelle da 500 mm 2 fori di montaggio. Il materiale di montaggio non è incluso: occorre quindi scegliere il sistema di ancoraggio in base al fondo. Grazie al design modulare è possibile combinare barre rettilinee e angoli a 90° per coprire il tratto da proteggere. Le istruzioni di montaggio di ciascuna variante sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La barra è realizzata in acciaio con uno spessore del materiale di 3,2 mm. La robusta struttura in acciaio è progettata per resistere agli urti. Nella versione per esterni, la zincatura a caldo sotto la verniciatura a polvere offre una protezione extra dalla corrosione. Il prodotto è certificato TÜV (omologato) secondo DGUV 108-007, ex BGR 234, e ha 1 anno di garanzia. I certificati sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

DOMANDE FREQUENTI

Il materiale di montaggio è incluso?
No. Il materiale di montaggio non è incluso. La barra viene fissata con bulloni e ancorata su calcestruzzo o asfalto.

La barra può essere utilizzata all'esterno?
Sì, scelga la versione zincata a caldo e verniciata a polvere, destinata all'uso sia per esterni sia per interni, che offre una protezione extra dalla corrosione. La versione solo verniciata a polvere è per l'uso per interni.

È possibile proteggere anche gli angoli?
Sì. Il design modulare è combinabile per tratti rettilinei o angoli a 90°, e i modelli angolari sono disponibili in versione destra o sinistra, interna o esterna.

La barra è certificata?
Sì. È certificata TÜV secondo DGUV 108-007 (ex BGR 234). I certificati sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barra-antiurto-altezza-140mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu