Specchi stradali & specchi per passi carrai · Specchi stradali in vetro SEKURIT

Specchio stradale DIAMOND

DIAMOND è il nostro miglior specchio stradale in vetro temprato (SEKURIT), con una superficie specchiante cristallina così eccezionalmente robusta e durevole da offrire 10 anni di garanzia di funzionamento su ogni...









IN BREVE

Versione	Con specchio riscaldato, Standard
Altezza	400–800 mm
Larghezza	600–1000 mm
Distanza massima di osservazione dello specchio	6–18 m
Peso	7,6–20 kg

- Superficie specchiante con curvatura uniforme in vetro di sicurezza SEKURIT
- Resistente a urti e colpi
- Sicuro per le persone – in caso di rottura il vetro si frantuma in piccoli frammenti
- Cornice in plastica resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- Bordo bianco con strisce catarifrangenti rosse

DESCRIZIONE

DIAMOND è il nostro miglior specchio stradale in vetro temprato (SEKURIT), con una superficie specchiante cristallina così eccezionalmente robusta e durevole da offrire 10 anni di garanzia di funzionamento su ogni specchio. Viene impiegato dove sono richiesti elevati standard di qualità ottica dell'immagine riflessa: per la regolazione del traffico, per la sicurezza stradale e per il monitoraggio dei processi produttivi. Lo specchio si installa lungo strade e vie di circolazione, nei parcheggi all'aperto, negli stabilimenti produttivi e nelle officine, nonché in magazzini e centri di distribuzione, sia per esterni sia per interni.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Strade & viabilità
- Produzione & officina
- Parcheggi per esterni
- Magazzino & distribuzione

CARATTERISTICHE

- 10 anni di garanzia di funzionamento
- Disponibile anche con riscaldamento elettrico integrato
- Staffa di fissaggio che consente di montare lo specchio in qualsiasi posizione

VARIANTI

Cod. art.	Versione	Altezza	Larghezza	Distanza massima di osservazione dello specchio	Tipo	Peso
240.15.611	Standard	400 mm	600 mm	6 m	VIEW-ULTRA 1	7,6 kg
240.19.897	Standard	600 mm	800 mm	12 m	VIEW-ULTRA 2	11,9 kg
240.17.387	Standard	800 mm	1000 mm	18 m	VIEW-ULTRA 3	20 kg
240.15.372	Con specchio riscaldato	400 mm	600 mm	6 m	VIEW-ULTRA 1H (riscaldatore 15W)	7,6 kg
240.16.854	Con specchio riscaldato	600 mm	800 mm	12 m	VIEW-ULTRA 2H (riscaldatore 30W)	11,9 kg
240.17.948	Con specchio riscaldato	800 mm	1000 mm	18 m	VIEW-ULTRA 3H (riscaldatore 45W)	20 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Montaggio su palo e a parete · Materiale Vetro di sicurezza temprato · Forma Rettangolare · Campi di impiego Per esterni e per interni · Cornice Plastica resistente agli agenti atmosferici

DATI TECNICI

Sistema di fissaggio	**Montaggio su palo e a parete**	Materiale	**Vetro di sicurezza temprato**
Tipo	**VIEW-ULTRA 1, VIEW-ULTRA 1H (riscaldatore 15W), VIEW-ULTRA 2, VIEW-ULTRA 2H (riscaldatore 30W), VIEW-ULTRA 3, VIEW-ULTRA 3H (riscaldatore 45W)**	Forma	**Rettangolare**
Campi di impiego	**Per esterni e per interni**	Cornice	**Plastica resistente agli agenti atmosferici**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Lo specchio è previsto per il montaggio su paletto e a parete, e la staffa di fissaggio consente di montarlo in qualsiasi posizione. Il morsetto standard è adatto a paletti Ø 76 mm; il morsetto per 108 mm o l'adattatore per fascetta sono disponibili come optional. Tra gli accessori disponibili figurano, tra l'altro, la staffa di fissaggio per paletto da 108 mm, la staffa a parete in acciaio zincato, la staffa a forcella per due specchi, l'adattatore per morsetto per paletto VIEW-ULTRA, paletti per specchi zincati Ø 76 mm nelle altezze 3000, 3500 e 4000 mm e paletti a muro da 800 e 1200 mm. Per il montaggio con fascetta sono disponibili nastro in acciaio inossidabile da 12 e 19 mm, fermagli e utensile tendinastro. Per la versione riscaldata è disponibile come accessorio un termostato resistente all'acqua. Le istruzioni di montaggio sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La superficie specchiante è in vetro di sicurezza temprato (SEKURIT), resistente a urti e colpi, che in caso di rottura si frantuma in piccoli frammenti, risultando così sicuro per le persone. La cornice è in plastica resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Lo specchio può essere utilizzato sia per esterni sia per interni.

DOMANDE FREQUENTI

Quale misura devo scegliere?
Scelga in base alla distanza: 400 × 600 mm fino a 6 m, 600 × 800 mm fino a 12 m e 800 × 1000 mm fino a 18 m.

A quale paletto è adatto il morsetto standard?
Il morsetto standard è adatto a paletti Ø 76 mm. Il morsetto per 108 mm o l'adattatore per fascetta sono disponibili come optional.

Lo specchio è disponibile con riscaldamento?
Sì. Ogni misura è disponibile con riscaldamento elettrico integrato da 15, 30 o 45 W a seconda della misura, e come accessorio è disponibile un termostato resistente all'acqua.

Cosa succede se il vetro si rompe?
Il vetro è un vetro di sicurezza SEKURIT che in caso di rottura si frantuma in piccoli frammenti, risultando così sicuro per le persone.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/specchio-stradale-diamond

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu