
Specchi stradali & specchi per passi carrai · Specchi stradali in acciaio inox lucidato

Specchio stradale DURABEL ECO

Lo specchio stradale DURABEL ECO è un'alternativa conveniente agli specchi interamente in acciaio inossidabile: una calotta specchiante in acciaio inossidabile lucidata a specchio è inserita in una cornice in plastica...





IN BREVE

Altezza	450–800 mm
Larghezza	600–1000 mm
Diametro	600 mm, 800 mm
Distanza massima di osservazione dello specchio	6–15 m
Peso	8–19,5 kg

- Specchio in acciaio inossidabile lucidato a specchio, con eccellente qualità ottica e immagine priva di distorsioni
- Cornice bianca in plastica ABS con catarifrangenti rossi retroriflettenti 3M
- Unisce la durata dell'acciaio inossidabile ai vantaggi della plastica
- Tre misure rettangolari e due rotonde
- Morsetto universale per paletti con diametro 60–90 mm e fascetta integrata, senza necessità di adattatore

DESCRIZIONE

Lo specchio stradale DURABEL ECO è un'alternativa conveniente agli specchi interamente in acciaio inossidabile: una calotta specchiante in acciaio inossidabile lucidata a specchio è inserita in una cornice in plastica resistente agli agenti atmosferici. È particolarmente indicato in presenza di elevato inquinamento atmosferico, dove lo specchio è esposto a spruzzi d'acqua aggressivi o dove sussiste il rischio di atti vandalici. Lo specchio si utilizza su strade, nei parcheggi esterni, in garage e autorimesse multipiano, nonché nei magazzini e nei centri di distribuzione.

CARATTERISTICHE

- Garanzia di funzionamento di 15 anni

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Strade & viabilità
- Parcheggi per esterni
- Garage e parcheggi multipiano
- Magazzino & distribuzione

VARIANTI

Rettangolare

Cod. art.	Altezza	Larghezza	Diametro	Distanza massima di osservazione dello specchio	Tipo	Forma	Peso
242.20.223	450 mm	600 mm	–	6 m	DURABEL LITE 1	Rettangolare	8 kg
242.26.946	600 mm	800 mm	–	10 m	DURABEL LITE 2	Rettangolare	12 kg
242.20.654	800 mm	1000 mm	–	15 m	DURABEL LITE 3	Rettangolare	15 kg

Tondo

Cod. art.	Altezza	Larghezza	Diametro	Distanza massima di osservazione dello specchio	Tipo	Forma	Peso
242.22.647	–	–	600 mm	6 m	DURABEL LITE 600	Rotonda	8 kg
242.17.6397	–	–	800 mm	10 m	DURABEL LITE 800	Rotonda	19,5 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Montaggio su palo e a parete · Materiale Acciaio inossidabile · Campi di impiego Per esterni e per interni

DATI TECNICI

Sistema di fissaggio	**Montaggio su palo e a parete**
Tipo	**DURABEL LITE 1, DURABEL LITE 2, DURABEL LITE 3, DURABEL LITE 600, DURABEL LITE 800**
Materiale	**Acciaio inossidabile**
Forma	**Rettangolare, Rotonda**
Campi di impiego	**Per esterni e per interni**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Lo specchio si monta su paletto o a parete. Il morsetto universale è adatto a paletti con diametro 60–90 mm e, grazie alla fascetta integrata, lo specchio può essere fissato con nastro in acciaio senza adattatore. Come accessori sono disponibili paletti per specchi zincati Ø 60 mm e Ø 76 mm nelle altezze 3000, 3500 e 4000 mm, paletti da muro da 800 mm (per 400 × 600 e 600 × 800 mm) e 1200 mm (per 800 × 1000 mm), staffa a parete in acciaio zincato per tutte le misure e staffe a forcella per due specchi. Per installazioni temporanee o mobili è disponibile una base in calcestruzzo, anche in set con paletto zincato. Per il montaggio con nastro sono disponibili nastro in acciaio inossidabile da 12 mm e 19 mm in rotoli da 30 m, fibbie e tendinastro.

MATERIALE E DURATA

La superficie specchiante è in acciaio inossidabile lucidato a specchio e la cornice in plastica ABS bianca resistente agli agenti atmosferici. Grazie alla lunga durata senza perdita di brillantezza, DURABEL ECO è un'alternativa molto economica ai tradizionali specchi in acrilico.

DOMANDE FREQUENTI

Quale misura devo scegliere?
La misura dipende dalla distanza: 450 × 600 mm e Ø 600 mm sono indicati fino a 6 m, 600 × 800 mm e Ø 800 mm fino a 10 m e 800 × 1000 mm fino a 15 m.

Lo specchio può essere montato a parete?
Sì. Lo specchio è progettato per il montaggio su paletto e a parete; come accessorio è disponibile una staffa a parete in acciaio zincato per tutte le misure.

A quali paletti si adatta il morsetto?
Il morsetto universale è adatto a paletti con diametro 60–90 mm. Grazie alla fascetta integrata, lo specchio può essere fissato anche con nastro in acciaio, senza adattatore.

Qual è la differenza rispetto a uno specchio in acrilico?
La superficie specchiante è in acciaio inossidabile lucidato a specchio, con una lunga durata senza perdita di brillantezza: ciò rende DURABEL ECO un'alternativa economica ai tradizionali specchi in acrilico.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/specchio-stradale-durabel-eco

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu