Specchi stradali & specchi per passi carrai · Specchi stradali in acciaio inox lucidato

Specchio stradale DURABEL IceFree ECO

DURABEL IceFree ECO è uno specchio stradale in acciaio inossidabile con un sistema termo-gel che impedisce la formazione di condensa e ghiaccio sulla superficie dello specchio fino a −20 °C, senza richiedere alcuna...









IN BREVE

Altezza	450–800 mm
Larghezza	600–1000 mm
Diametro	600 mm, 800 mm
Distanza massima di osservazione dello specchio	6–15 m
Peso	9–27 kg

- Superficie specchiante di alta qualità in acciaio inossidabile
- Sistema termo-gel che regola la temperatura superficiale dello specchio in base alla temperatura ambiente effettiva
- Impedisce la formazione di condensa e ghiaccio sulla superficie dello specchio fino a −20 °C
- Non richiede alcuna costosa alimentazione elettrica
- Alloggiamento in ABS bianco resistente agli agenti atmosferici con strisce rosse riflettenti

DESCRIZIONE

DURABEL IceFree ECO è uno specchio stradale in acciaio inossidabile con un sistema termo-gel che impedisce la formazione di condensa e ghiaccio sulla superficie dello specchio fino a −20 °C, senza richiedere alcuna costosa alimentazione elettrica. È un'alternativa economicamente vantaggiosa al nostro Specchio stradale IceFree, ma mantiene lo stesso collaudato sistema termo-gel. Lo specchio è destinato all'uso per esterni su strade, parcheggi, aree residenziali e condomini, in particolare in luoghi con condizioni climatiche estreme o privi di un'adeguata alimentazione elettrica.

CARATTERISTICHE

- Morsetto universale in dotazione per paletti Ø 60–90 mm, senza adattatori

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

Strade & viabilità · Parcheggi per esterni · Aree residenziali e condomini

VARIANTI

Rettangolare

Cod. art.	Altezza	Larghezza	Diametro	Distanza massima di osservazione dello specchio	Materiale	Forma	Peso
242.24.151	450 mm	600 mm	–	6 m	Acciaio inossidabile & plastica	Rettangolo	17 kg
242.27.488	600 mm	800 mm	–	10 m	Acciaio inossidabile & plastica	Rettangolo	17,5 kg
242.25.771	800 mm	1000 mm	–	15 m	Acciaio inossidabile & plastica	Rettangolo	27 kg

Tondo

Cod. art.	Altezza	Larghezza	Diametro	Distanza massima di osservazione dello specchio	Materiale	Forma	Peso
242.20.096	–	–	600 mm	6 m	Acciaio inossidabile	Rotonda	9 kg
242.28.986	–	–	800 mm	10 m	Acciaio inossidabile	Rotonda	18 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Montaggio su palo e a parete · Tipo Fascetta universale (60–90 mm)

DATI TECNICI

Sistema di fissaggio	**Montaggio su palo e a parete**
Materiale	**Acciaio inossidabile, Acciaio inossidabile & plastica**
Forma	**Rettangolo, Rotonda**
Tipo	**Fascetta universale (60–90 mm)**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Lo specchio è progettato per il montaggio su palo e a parete. Il morsetto universale in dotazione si adatta a paletti con diametro 60–90 mm senza bisogno di adattatori. Come accessori sono disponibili pali per specchi zincati Ø 60 e Ø 76 mm nelle altezze 3000, 3500 e 4000 mm, paletti a muro da 800 e 1200 mm, basi in calcestruzzo, staffa a parete in acciaio zincato, staffe a forcella per due specchi stradali e nastro in acciaio inossidabile con tenditore e asole. Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda Documenti e certificati.

MATERIALE E DURATA

La superficie specchiante e il sistema di montaggio universale sono realizzati in acciaio inossidabile. L'alloggiamento è in ABS bianco resistente agli agenti atmosferici e presenta strisce rosse riflettenti. Nei dati delle varianti il materiale è indicato come acciaio inossidabile e plastica per le varianti rettangolari e acciaio inossidabile per quelle rotonde.

DOMANDE FREQUENTI

Lo specchio necessita di elettricità per restare libero dal ghiaccio?
No. Il sistema termo-gel regola la temperatura superficiale in base alla temperatura ambiente e impedisce la formazione di condensa e ghiaccio fino a −20 °C senza alimentazione elettrica.

Quale misura devo scegliere?
Scelga in base alla distanza massima: 450 × 600 mm o Ø 600 mm per 6 m, 600 × 800 mm o Ø 800 mm per 10 m e 800 × 1000 mm per 15 m.

Per quali paletti è adatto il morsetto?
Il morsetto universale in dotazione si adatta a paletti con diametro 60–90 mm, senza adattatori.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/specchio-stradale-durabel-icefree-eco

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu