Specchi stradali & specchi per passi carrai · Specchi stradali in acciaio inox lucidato

Specchio stradale DURABEL IceFree PRO

DURABEL IceFree PRO è uno specchio stradale che non si appanna e non ghiaccia, così da mantenere la visibilità anche quando il tempo cambia.









IN BREVE

Altezza	450–800 mm
Larghezza	600–1000 mm
Distanza massima di osservazione dello specchio	6–15 m
Sistema di fissaggio	Montaggio su palo e a parete
Peso	19–36 kg

- Non si appanna e non ghiaccia
- Robusto e infrangibile
- Particolarmente adatto a luoghi con condizioni meteorologiche variabili
- Garantisce una visibilità nitida anche a temperature inferiori a −20 °C
- Non richiede alimentazione

DESCRIZIONE

Si monta su paletto o a parete e si utilizza per esterni e per interni: lungo strade e vie, nei parcheggi esterni, nelle aree residenziali e nei condomini, nei magazzini e nei centri di distribuzione.

CARATTERISTICHE

- Bordo riflettente bianco-rosso per una maggiore visibilità
- Morsetto universale per paletti con diametro 60–90 mm e attacco integrato per nastro – non serve alcun adattatore
- Coperto da una garanzia di funzionamento di 25 anni

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Strade & viabilità
- Parcheggi per esterni
- Aree residenziali e condomini
- Magazzino & distribuzione

VARIANTI

Cod. art.	Altezza	Larghezza	Distanza massima di osservazione dello specchio	Tipo	Peso
242.17.6396	450 mm	600 mm	6 m	DURABEL IceFree PRO 1	19 kg
242.14.389	600 mm	800 mm	10 m	DURABEL IceFree PRO 2	22,2 kg
242.15.533	800 mm	1000 mm	15 m	DURABEL IceFree PRO 3	36 kg

Tutte le varianti: Sistema di fissaggio Montaggio su palo e a parete · Materiale Acciaio inossidabile · Forma Rettangolare · Campi di impiego Per esterni e per interni

DATI TECNICI

Tipo	**DURABEL IceFree PRO 1, DURABEL IceFree PRO 2, DURABEL IceFree PRO 3**
Materiale	**Acciaio inossidabile**
Forma	**Rettangolare**
Campi di impiego	**Per esterni e per interni**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Lo specchio si monta su paletto o a parete. Il morsetto universale è adatto a paletti con diametro 60–90 mm e, grazie all'attacco integrato per nastro, è possibile fissare lo specchio con nastro in acciaio senza adattatore. Come accessori sono disponibili paletti per specchi zincati Ø 60 mm e Ø 76 mm nelle altezze 3000, 3500 e 4000 mm, basi in calcestruzzo (anche in set con paletto zincato), paletti da murare da 800 mm e 1200 mm, staffa a parete in acciaio zincato e staffe a forcella per due specchi stradali. Per il montaggio con nastro sono disponibili nastro in acciaio inossidabile da 1/2" (12 mm) e 3/4" (19 mm), occhielli per nastro in acciaio e attrezzo tendinastro.

MATERIALE E DURATA

Lo specchio è in acciaio inossidabile. IceFree PRO combina il collaudato frontale a specchio di DURABEL PRO con nuovi materiali termoattivi, che regolano la temperatura della superficie dello specchio in base alla temperatura esterna, impedendo la formazione di condensa e ghiaccio – senza alcuna alimentazione elettrica. Un robusto pannello posteriore in alluminio protegge gli strati termici brevettati. La funzione è coperta da una garanzia di funzionamento di 25 anni.

CERTIFICATI E CARATTERISTICHE

25 YEAR WARRANTY

Garanzia di 25 anni
Garanzia di funzionamento di 25 anni

DOMANDE FREQUENTI

Lo specchio ha bisogno di corrente per restare libero dal ghiaccio?
No. I materiali termoattivi regolano la temperatura della superficie dello specchio in base alla temperatura esterna, quindi non è necessaria alcuna alimentazione.

Lo specchio funziona anche con freddo intenso?
Sì. Garantisce una visibilità nitida anche a temperature inferiori a −20 °C.

Quale misura scegliere?
Dipende dalla distanza: PRO 1 (450 × 600 mm) è indicato fino a 6 m, PRO 2 (600 × 800 mm) fino a 10 m e PRO 3 (800 × 1000 mm) fino a 15 m.

Quali paletti sono compatibili?
Il morsetto universale è adatto a paletti con diametro 60–90 mm. Lo specchio può anche essere montato a parete o con nastro in acciaio tramite l'attacco integrato per nastro.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/specchio-stradale-durabel-icefree-pro

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu