Luci di segnalazione e lampeggianti · Luci di segnalazione vendute singolarmente

Lampada di segnalazione a LED 200 mm

La lampada di segnalazione a LED 200 mm è dotata di un'ottica LED a basso consumo energetico per una segnalazione chiara e una luce di avvertimento efficace in ambienti difficili.



IN BREVE

Tipo di batteria	18Ah/40Ah/100Ah/180Ah
Classe di intensità luminosa	UNI EN 12352 classe L8H
Colore della luce	Giallo
Dimensioni	230x230x40 mm
Cod. art.	E035
Peso	0,5 kg

- Ottica LED a basso consumo energetico con 120 diodi luminosi
- Elevata intensità luminosa e distribuzione uniforme della luce
- Luce gialla in classe di intensità luminosa L8H secondo UNI EN 12352
- Struttura robusta per ambienti difficili
- Basso consumo energetico e lunga durata

DESCRIZIONE

Presenta una struttura robusta, un'elevata intensità luminosa e una distribuzione uniforme della luce per la massima visibilità. La lampada viene utilizzata per lavori stradali, nei cantieri edili e lungo strade e vie di circolazione.

CARATTERISTICHE

- Riduzione di potenza
- Integrazione rapida e semplice in sistemi esistenti
- Sensore crepuscolare disponibile su richiesta

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

Cantieri stradali · Cantieri edili · Strade & viabilità

DATI TECNICI

Sorgente luminosa	120 LED	Pannello solare	20/50 W
Riduzione di potenza	Sì	Alimentazione	12/24 V
Intervallo di temperatura	-15°C – +85°C	Intervallo di tempo	Modalità standard 55 h / 120 h / 310 h / 570 h - Triplo lampeggio e modalità breve 110 h / 250 h / 630 h / 1100 h
Sensore crepuscolare	Disponibile su richiesta		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La lampada è progettata per un'integrazione rapida e semplice in sistemi esistenti ed è alimentata a 12/24 V. Un sensore crepuscolare è disponibile su richiesta.

MATERIALE E DURATA

La lampada presenta una struttura robusta e un'ottica LED a basso consumo energetico, con consumi ridotti e lunga durata. Resiste a temperature da −15 °C a +85 °C.

DOMANDE FREQUENTI

Qual è la classe di intensità luminosa della lampada?
La lampada ha classe di intensità luminosa L8H secondo UNI EN 12352 e colore della luce giallo.

La lampada può essere alimentata con pannello solare?
Sì. È indicata per pannello solare da 20 o 50 W e per batterie da 18, 40, 100 e 180 Ah, con alimentazione a 12/24 V.

È disponibile un sensore crepuscolare?
Sì, un sensore crepuscolare è disponibile su richiesta.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/lampada-di-segnalazione-a-led-200-mm
Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu