Luci di segnalazione e lampeggianti · Luci di segnalazione – confezione da 2

Lampada di segnalazione a LED 200 mm confezione da 2

La lampada di segnalazione a LED dispone di ottica LED con diametro di 200 mm e viene fornita in confezione da 2.



IN BREVE

Tipo di batteria	18Ah/40Ah/100Ah/180Ah
Classe di intensità luminosa	UNI EN 12352 classe L8H
Colore della luce	Giallo
Dimensioni	140x140x30 mm
Cod. art.	E039
Peso	1,3 kg

- Garantisce una diffusione della luce chiara ed efficiente dal punto di vista energetico
- È destinata ad applicazioni di avvertimento e segnalazione
- Dispone di ottica LED con diametro di 200 mm
- Dispone di sorgente luminosa con 2 × 120 LED
- Emette luce gialla

DESCRIZIONE

Garantisce una diffusione della luce chiara ed efficiente dal punto di vista energetico per applicazioni di avvertimento e segnalazione e viene utilizzata in interventi temporanei per esterni come lavori stradali, cantieri e chiusure di strade.

CARATTERISTICHE

- Soddisfa la classe di intensità luminosa L8H secondo UNI EN 12352
- Dispone di riduzione di potenza
- Disponibile su richiesta con sensore crepuscolare

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

Cantieri stradali · Cantieri edili · Strade & viabilità

DATI TECNICI

Sorgente luminosa	2x120 LED	Pannello solare	Standard 110 W
Riduzione di potenza	Sì	Alimentazione	12/24 V
Intervallo di temperatura	-15°C – +85°C	Intervallo di tempo	Standard alt. 15 h / 35 h / 95 h / 165 h - Triplo lampeggio/breve alt. 50 h / 120 h / 310 h / 565 h - Standard 19 h / 40 h / 100 h / 190 h - Triplo lampeggio/breve 55 h / 120
Sensore crepuscolare	Disponibile su richiesta		

DOMANDE FREQUENTI

Quante lampade sono incluse?
La lampada viene fornita in confezione da 2, ovvero 2 lampade con ottica LED da 200 mm.

La lampada è disponibile con sensore crepuscolare?
Sì, il sensore crepuscolare è disponibile su richiesta.

Quale classe di intensità luminosa ha la lampada?
La lampada soddisfa la classe di intensità luminosa L8H secondo UNI EN 12352 ed emette luce gialla.

Quale alimentazione viene utilizzata?
La lampada è alimentata a 12/24 V. I tipi di batteria e il pannello solare indicati per il prodotto sono riportati nella tabella Dati tecnici.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/lampada-di-segnalazione-a-led-200-mm-confezione-da-2

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu