Luci di segnalazione e lampeggianti · Luci di segnalazione vendute singolarmente

Lampada di segnalazione a LED Diametro 300 mm

La lampada di segnalazione a LED con diametro 300 mm è dotata di un'ottica LED compatta che garantisce una segnalazione luminosa ben visibile in ambienti di traffico impegnativi.



IN BREVE

Tipo di batteria	18Ah/40Ah/100Ah/180Ah
Classe di intensità luminosa	UNI EN 12352 classe L9M
Colore della luce	Giallo
Dimensioni	340x340x45 mm
Cod. art.	E043
Peso	1,4 kg

- Garantisce una segnalazione luminosa ben visibile in ambienti di traffico impegnativi
- Ottica LED compatta con 232 LED
- Conforme alla classe di intensità luminosa L9M secondo UNI EN 12352
- Emette luce gialla
- Struttura robusta e peso ridotto per un montaggio semplice

DESCRIZIONE

Viene impiegata nei cantieri stradali, su strade urbane ed extraurbane e nei cantieri edili, dove gli utenti della strada devono essere avvisati con una luce di avvertimento gialla. La struttura robusta e il peso ridotto ne facilitano il montaggio.

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

Cantieri stradali · Strade & viabilità · Cantieri edili

CARATTERISTICHE

- Dotata di riduzione di potenza
- Modalità standard, modalità a triplo lampeggio e modalità a lampeggio breve
- Disponibile su richiesta con sensore crepuscolare

DATI TECNICI

Sorgente luminosa	232 LED	Pannello solare	50 W
Riduzione di potenza	Sì	Alimentazione	12/24 V
Intervallo di temperatura	-15°C – +85°C	Intervallo di tempo	Modalità standard 35 h / 85 h / 210 h / 380 h - Triplo lampeggio e modalità breve 75 h / 170 h / 430 h / 770 h
Sensore crepuscolare	Disponibile su richiesta		

MONTAGGIO E FISSAGGIO

Il peso ridotto di 1,4 kg rende la lampada semplice da montare.

MATERIALE E DURATA

La lampada ha una struttura robusta per l'impiego in ambienti di traffico impegnativi. È indicata per un intervallo di temperatura da −15 °C a +85 °C.

DOMANDE FREQUENTI

Quale classe di intensità luminosa ha la lampada?
La lampada è conforme alla classe di intensità luminosa L9M secondo UNI EN 12352 ed emette luce gialla da 232 LED.

Quali batterie sono disponibili?
La lampada è disponibile con i tipi di batteria 18 Ah, 40 Ah, 100 Ah e 180 Ah. Gli intervalli di tempo indicati sono 35–380 h in modalità standard e 75–770 h in modalità a triplo lampeggio e a lampeggio breve.

La lampada è disponibile con sensore crepuscolare?
Sì, il sensore crepuscolare è disponibile su richiesta.

Quali temperature sopporta la lampada?
La lampada è indicata per temperature da −15 °C a +85 °C.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/lampada-di-segnalazione-a-led-diametro-300-mm

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu