Prodotti per la delimitazione · Barriere e blocchi in calcestruzzo

Barriera in calcestruzzo Standard con foro per palo Confezione da 2

La barriera in calcestruzzo è una classica barriera in calcestruzzo gettato con foro da 70 mm per paletto.





IN BREVE

Tipo	Con foro per palo, Con foro per palo, con 2 catarifrangenti
Lunghezza	1090 mm
Larghezza	390 mm
Altezza	470 mm
Peso	250 kg

- Versione robusta in calcestruzzo gettato da circa 250 kg
- Foro da 70 mm per paletto con cartello
- Forma che consente il sollevamento con carrello elevatore
- Adatta al trasporto su pallet EUR
- Disponibile con catarifrangenti su entrambi i lati lunghi o senza catarifrangente

DESCRIZIONE

Si utilizza per chiudere e regolare il traffico di auto e carrelli elevatori in parcheggi, cantieri, aree industriali e cortili interni di complessi residenziali, ed è adatta sia per esterni sia per interni. Inserisca un paletto e completi con un cartello stradale, una catena o un nastro segnaletico per una delimitazione ancora più evidente.

CARATTERISTICHE

- Può essere completata con cartello stradale, catena o nastro segnaletico

ADATTO A QUESTI AMBIENTI

- Parcheggi per esterni
- Cantieri edili
- Produzione & officina
- Aree residenziali e condomini

VARIANTI

Cod. art.	Tipo	Peso
ET-5071-2	Con foro per palo, con 2 catarifrangenti	250 kg
ET-5071	Con foro per palo	250 kg

Tutte le varianti: Lunghezza 1090 mm · Larghezza 390 mm · Altezza 470 mm · Colore Grigio · Materiale Calcestruzzo · Campi di impiego Per esterni e per interni · Foro per palo Ø 70 mm

DATI TECNICI

Colore	**Grigio**
Materiale	**Calcestruzzo**
Campi di impiego	**Per esterni e per interni**
Foro per palo	**Ø 70 mm**

MONTAGGIO E FISSAGGIO

La barriera si posiziona nel punto in cui il traffico deve essere chiuso o regolato, e la sua forma consente di sollevarla e spostarla con un carrello elevatore. Per la segnaletica, inserisca un paletto nel foro per palo da 70 mm. Tra gli accessori sono disponibili il paletto zincato per barriera in calcestruzzo, cuneo di bloccaggio incluso, e il cuneo di bloccaggio separato per il paletto. Se deve sostituire o integrare i catarifrangenti, il catarifrangente per barriera in calcestruzzo è disponibile come accessorio.

MATERIALE E DURATA

La barriera è realizzata in calcestruzzo gettato di colore grigio.

DOMANDE FREQUENTI

Come si sposta la barriera?
La sua forma consente di sollevarla con un carrello elevatore. È inoltre adatta al trasporto su pallet EUR.

Quale paletto è adatto al foro?
Il foro per palo è da 70 mm. Il paletto zincato per barriera in calcestruzzo, cuneo di bloccaggio incluso, è disponibile come accessorio.

Meglio scegliere la versione con o senza catarifrangente?
Con i catarifrangenti su entrambi i lati lunghi la barriera è più visibile al buio. Senza catarifrangente si ottiene un aspetto più discreto.

I catarifrangenti possono essere sostituiti?
Sì. Il catarifrangente per barriera in calcestruzzo è disponibile come accessorio, qualora debba sostituire o integrare i catarifrangenti.

Tutti i documenti, i prezzi e la disponibilità sono sulla pagina del prodotto

nordguard.eu/it/prodotto/barriera-in-calcestruzzo-standard-con-foro-per-palo-confezione-da-2

Domande? Chiama +46 10 153 90 50 nei giorni feriali 07:30–17:00 o scrivi a info@nordguard.eu